SONY

Video Cassette Recorder

WV-DR5



取扱説明書

お買い上げいただきありがとう ございます。

操作の前に別冊の「接続と準備」をご覧ください。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書および別冊の「接続と準備」、「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。















必ずお読みください

大切な録画の場合は

必ず事前にためし録りをし、正常に録画・録音され ていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

本機やテープなどを使用中、万一これらの不具合により録画・録音されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

● 録画するとき

著作権保護のための信号が記録されているソフト を録画すると、テレビ画面に警告が表示され、録 画が停止します。

著作権保護のための信号が記録されている放送を 予約録画すると、録画動作は行われますが、映 像・音声信号は記録されません。

別売りのデジタルCSチューナーで番組をご視聴の場合、番組に録画防止機能(コピーガード)がついている場合があります。この場合、番組によっては録画できないものがありますので、ご注意ください。

● 再生するとき

著作権保護のための信号が記録されているソフト を本機で再生して他機で録画する場合、記録が制 限されることがあります。

あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

次のようなことはできません

- ー市販のビデオソフト/レンタルビデオの編集・ダ ビング
- -DVとVHSで同時に同じ外部入力を録画する
- -DVとVHSで同時にBS放送を録画する
- -DVとVHSで同時にテレビ放送を録画する
- -BS放送の録画中に別のBS放送を見る・録画する
- ーテレビ放送の録画中に別のテレビ放送を見る・録 画する
- ー DV入力/出力端子からテレビ放送やBS放送、入力端子につないだ機器の信号、VHSの再生信号などを出力する
- ー DV入力/出力端子につないだ機器からVHSに録 画する
- ー DV入力/出力端子と、i.LINK対応デジタルCS チューナーやD-VHSビデオデッキなどのi.LINK 端子をつないで録画する・再生する

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒107-0052

東京都港区赤坂5丁目3番6号赤坂メディアビル 社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

・i.LINKとi.LINKロゴ"▮"は商標です。

目次

操作の前に別冊の「	「接続と準備」	をお読みください。	

ここだけ読んでも使えます

ビデオを見る 6
BSを見る8
録画する10
タイマーで予約する12
Gコードで予約する16
予約を確認する・変更する・取り消す18
ダビングする(おまかせダビング)20
テープの途中からダビングする 22

再生

CMをとばして再生する(CM早送り)	24
速さを変えて見る	25
場面を頭出しする	27
二か国語放送などの音声を切り換える	30
アフレコ音声を聞く	31
画面表示やテープ残量を見る	33
画像と音声を調整する(トラッキング、VHSのみ)	34
画質を補正する(R ² 、VHSのみ)	35
録画情報を見る(DVのみ)	36

録画・予約

決めた時間だけ録画する (クイックタイマー)	37
テレビ画面で予約する	38
CMをとばして録画する(CMカット)	4C
別売りのデジタルCSチューナーから録画する	41

お帰りなサーチ(VHSのみ)

お帰りなサーチとは	45
1本のテープでお帰りなサーチをする	46
最大4本のテープでお帰りなサーチをする	
(マイテープメモリー)	48

編集

好きな場面だけつないで編集する	53
タイトルを入れる (カセットメモリー付きDVのみ)	56
カセットメモリーの内容を消す (カセットメモリー付きDVのみ)	
別売りのタイトラーを使って編集する	61
他機をつないで行う操作	
ビデオ機器をつないで見る・ゲームをする ビデオ機器をつないでダビング・編集する LANCコントロール機能のある機器とつなぐ	66
その他	
使えるテープと再生・録画方式について	73
自己診断表示 (アルファベットや数字で始まる表示、®表示が出たら) 保証書とアフターサービス	

主な仕様.......80


各部のなまえ82用語解説89

この取扱説明書では、リモコンのボタンを使った 操作説明を主体にしています。

主な特長

本機は、デジタルビデオ(DV)とVHSビデオの2つ のデッキがひとつになったダブルビデオです。使い たいデッキをボタンひとつで選んで操作できます。

接続なしで簡単にダビング・編集できる



- おまかせダビング(4520ページ)
- テープの途中からダビング(22ページ)
- 好きな場面だけつないで編集(53ページ)

別売りのデジタルCSチューナーから録画できる




長時間の番組を、VHSテープからDVテープに 続けて録画できる(デジタルCSリレー録画) (● 43ページ)

2つのデッキを同時に使える



・片方のデッキを使用中に、もう片方のデッキでビデオを見る(● 7ページ)・録画する(● 11ページ)・予約する(● 14ページ)

場面の頭出しができる





- ●番組の一覧表示を使って頭出しする (お帰りなサーチ、VHSのみ)(● 45ページ)
- 録画した内容を、テープ4本ぶん保存 (マイテープメモリー、VHSのみ) (● 48ページ)
- ・場面の一覧表示を使って頭出しする (カセットメモリーのあるDVテープのみ) (●= 28ページ)

DVデッキでできること

DVデッキでは、画像や音声をデジタル信号によって記録・再生します。高画質・高音質を楽しむことができます。

DV・ミニDVの2種類のカセットを使える





DVカセット

ミニDVカセット

● デジタルビデオカメラで撮影したミニDVカセットの映像を、本機で再生する

タイトルを入れられる

(カセットメモリーのあるDVテープのみ)



- 好きな場面にタイトルを入れる(56ページ)
- カセットになまえを付ける(**季** 59ページ)


さらにこんなことができます。

- 内蔵のBSチューナーでBS放送の視聴および録画 (● 8ページ)
- リモコンの表示窓で予約(12ページ)
- Gコード予約(16ページ)
- ・ピッタリ録画でテープ残量を判断し、自動的に録画モードを3倍に切り換え(VHSのみ)(別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)
- CMカットで録画中にCMとばし(40ページ)
- CM早送りで再生中にCMとばし(24ページ)
- リモコンで各社のテレビを操作(**☞** 別冊「接続と 準備」の「リモコンで各社のテレビを操作する」)
- ジャストクロックで時計を自動調節(別冊 「接続と準備」の「手順8:時計を合わせる」)
- シンクロ録画で番組予約機能がある機器(デジタルCSチューナーやCATVチューナーなど)から予約録画(● 42ページ)
- 録画情報(日付・時刻・チャンネルなど)の確認 (DVのみ)(● 36ページ)
- LDV入力/出力端子を使ってデジタル編集(DVのみ)(67ページ)


ビデオを見る

DVデッキでは、DVまたはミニDVのビデオテープ を再生して見ることができます。

VHSデッキでは、S-VHSまたはVHSのビデオテープを再生して見ることができます。ただし、S-VHS本来の解像度は得られません(簡易再生)。



カセット取出し▲開/閉ボタン




7 テレビの電源を入れてから、テレビの 入力を「ビデオ」に切り換える。

2 カセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入ります。
DVカセットを入れるには、カセット取出し

会開/閉ボタンを押します。
ミニDVカセットを入れると、ビデオ本体の表示窓に「Mini」が表示されます。

3 DVまたはVHSボタンを押して、再生 するデッキを選ぶ。



▲ 再生▷ボタンを押す。




<u></u> 注意

小さなお子様がカセット挿入口に手を入れないよう にご注意ください。けがをすることがあります。

DVカセットの入れかた


- 1 カセット取出し▲開/閉ボタンを押す。 DVカセット挿入口のとびらが開きます。
- 2 カセットを入れる。

ミニDVカセットを入れるときは、DVカセット挿 入口の橙色のしるしに合わせて、まっすぐ入れま す。



3 カセットの中央部分を押して、入れる。 カセットが自動的に引き込まれ、DVカセット挿 入口のとびらが閉まります。

引き込みが始まったら、カセットから手を離しま す。



カセットを取り出すには、カセット取り出し**≜**開/閉ボタンを押します。

DVカセット表示が点滅し、カセットが出ます。

再生を止めるには

停止■ボタンを押します。

再生を一時停止するには

一時停止**■**ボタンを押します。 もう一度押すか5分以上たつと、再生に戻ります。

巻き戻し・早送りするには

停止中に巻戻し◀◀/❸ボタンまたは早送り▶▶/❷ボタンを押します。

巻き戻し中または早送り中にもう一度押すと、押している間、画像が見られます。

カセットを取り出すには

カセット取出し▲ボタンを押します。

テープの頭から自動的に再生するには

停止中にビデオ本体の巻戻し◀◀/❸ボタンを押しながら、再生▷ボタンを押します。テープの頭まで巻き戻り、自動的に再生が始まります(オートプレイ)。

DVとVHSを同時に使うには

片方のデッキを使用中に、もう片方のデッキでビデオを見られます。手順3で使用していないデッキを選んでください。

DVテープの使用後は

テープを始めまで巻き戻して、ケースに入れた上で 立てて保管するようにしてください。巻き戻さない で放置すると、画像や音声が乱れる原因となること があります。

ちょっと一言

- ツメの折れたVHSカセットを入れると、自動的にVHS デッキが選ばれ再生が始まります。
- 二か国語放送などの音声を切り換えるには、音声切換ボタンを押します(30ページ)。

ご注意

- カセット挿入口にDV、ミニDVまたはVHSカセット以 外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 他機のLPモードで録画したDVテープを本機で再生する と、モザイク状のノイズが現れたり、音がとぎれること があります。また、テープカウンターまたはタイムコー ド、頭出し信号などが読みとれないことがあります。
- S-VHS ET方式で録画したテープを再生すると、ノイズ が出ることがあります。

こんなときは


• リモコンで操作できない。


リモコンモードを確認してください

(**●** 別冊「接続と準備」の「手順**2**:リモコンを準備する」)。

BSを見る

このビデオにはBSチューナーが内蔵されています。別売りのBSアンテナにつなげば、テレビにBSチューナーがなくてもBS放送が楽しめます。





- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源 を入れる。



- **3** ビデオチャンネル + / ボタンを押して チャンネルを選ぶ。
 - + ボタンを押すたびに次のように切り換わります。

VHF/UHFチャンネル(CH1、CH3、...) BSチャンネル(BS1、BS3、...) 入力1(L1) 入力2(L2) DV入力(DV:DVのみ)



ちょっと一言

- 二か国語放送などの音声を切り換えるには、音声切換ボタンを押します(30ページ)。
- 入力切換ボタンを押してBS放送に切り換えることもできます。押すたびに次のように切り換わります。
 VHF/UHFチャンネル BSチャンネル 入力1 入力2 DV入力(DVのみ)
- ▼TV/独立ボタンを押すと、独立音声が聞けます。ボールペンなどの先で押してください。

ご注意

- 次のときはデコーダーで音声を切り換えてください。
 - St.GIGAを聞くとき
 - WOWOWの音声多重放送のとき

こんなときは

• BS放送が映らない。

BSアンテナを正しくつないでください

(**●** 別冊「接続と準備」の「手順**3**:アンテナとテレビにつなぐ」、「手順**4**:BSアンテナをつなぐ」)。

BSアンテナの向きを正しく合わせてください

(**■** 別冊 「接続と準備」の「手順**4**: BSアン テナをつなぐ」)。


リモコンで操作できない。


リモコンモードを確認してください

(▲〒別冊「接続と準備」の「手順2: リモコンを準備する」)。

録画する

テレビで見ている番組を録画したり、裏番組を録画 したりできます。






- 2 カセットを入れる。
 ビデオの電源が自動的に入ります。
 DVカセットを入れるには、カセット取出し

 ★開/閉ボタンを押します。

 VHSカセット

 DVカセット

3 DVまたはVHSボタンを押して、録画するデッキを選ぶ。



4 ビデオチャンネル + / - ボタンを押して 録画するチャンネルを選ぶ。

+ ボタンを押すたびに次のように切り換わります。

VHF/UHFチャンネル(CH1、CH3、...) BSチャンネル(BS1、BS3、...) 入力1(L1) 入力2(L2) DV入力(DV:DVのみ)



5 標準/3倍・SP/LPボタンを押して、録 画モードを選ぶ。

> 長時間録画したいときは、ビデオ本体の表示窓に「3倍」または「LP」を出します。 VHSの画質は「標準」の方が優れています。

	標準	長時間
VHSテープ	標準	3倍(標準の3倍長く録 画できる)
DV/ミニDVテープ	SP	LP(SPの1.5倍長く録 画できる)
1=14		ビデオ本体の表示窓 VHSデッキ
標準/3倍 SP/LP	APC	3倍

ム 録画●ボタンを押す。

このあとテレビの電源を切っても、録画に影響はありません。



録画中に裏番組を見るには

テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、テレビの チャンネルを選びます。録画に影響はありません。

録画を止めるには

停止■ボタンを押します。

録画を一時停止するには

一時停止**■**ボタンを押します。録画一時停止が5分以上続くと自動的に停止します。

録画中に録画を止めるまでの時間を決める には

録画中に、30分単位で録画を止めるまでの時間を決めることができます(「決めた時間だけ録画する(クイックタイマー)」 37ページ)。

録画中に録画●ボタンを押します。

押すたびに30分ずつ時間が増えます。時間は30分後(0:30)から6時間後まで選べます。

途中で録画を止めるには、予約録画入/切ボタンを押します。

DVとVHSを同時に使うには

片方のデッキを使用中に、もう片方のデッキで録画できます。手順**3**で使用していないデッキを選んでください。

ちょっと一言

- ◆ 本機の入力端子につないだ機器から録画するときは、手順4で入力切換ボタンを押して「L1」または「L2」を選ぶこともできます。
- 本機の DV入力/出力端子につないだ機器から録画するときは、手順4で入力切換ボタンを押して「DV」を選ぶこともできます(DVのみ)。
- 本機の入力1端子または入力2端子につないだ機器から DVデッキで録画するとき、音声記録モード(12ビット、16ビット)を選べます(●5別冊「接続と準備」の 「お買い上げ時の設定を変える」)。
- DVデッキでテレビやBS放送を録画すると、音声は自動的に16ビットで記録されます。
- DVテープに録画するとき、ビデオ本体の表示窓で音声 記録モードを確認できます。

ご注意

- 数字ボタンでビデオのチャンネルは選べません。
- 本機のLPモードで録画したDVテープは、本機で再生することをおすすめします。他機で再生すると、モザイク状のノイズが現れたり、音がとぎれることがあります。 大切な録画をするときは、SPモードをお使いください。

こんなときは

 録画●ボタンを押すと、カセットが出てくる。 カセットのつまみが記録不可になっています。つまみを戻してください(DVテープ) (●〒72ページ)。

> カセットのツメが折れています。セロハン テープなどを貼ってツメの穴をふさいでく ださい(VHSテープ)(**●** 72ページ)。


• リモコンで操作できない。

リモコンモードを確認してください

(**●** 別冊 「接続と準備」の「手順**2**:リモコン を準備する」)。

タイマーで 予約する

1か月先までの番組や、毎日または毎週の番組をタイマーで予約できます。それ以外に、Gコードを使った予約(●〒16ページ)やテレビ画面を使った予約(●〒38ページ)と合わせて、DVデッキ、VHSデッキそれぞれに6番組まで予約できます。




1 カセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入ります。
DVカセットを入れるには、カセット取出し

会開/閉ボタンを押します。


VHSカセット


DVカセット

2 DVまたはVHSボタンを押して、予約 するデッキを選ぶ。




2 タイマー予約ボタンを押す。






/ 日付を入れる。

• 日付を入れるには 数字ボタンで日付を2桁で入れます。 3日は03を押します。



• 毎週または毎日同じ番組を予約するには 毎週ボタンを押してから、数字ボタンで 曜日を入れます。

毎週金曜は毎週ボタンのあと6(金)を押します。




- 間違えたときは 戻しボタンを押して戻ります。
- 途中でやめるときは タイマー予約ボタンを押します。

5 録画開始時刻と録画終了時刻を入れる。 午前/午後ボタンで「午前」または「午後」を 選んでから、数字ボタンで時刻を入れま す。

> 午後8時30分は「午後」を選び、0830を押 します。

昼の12時は「午後」を選び、0000を押します。 夜の12時は「午前」を選び、0000を押します。



6 数字ボタンでチャンネルを2桁で入れる。

6チャンネルは06を押します。

チャンネルはビデオチャンネル + / - ボタン で選ぶこともできます。 + ボタンを押すた びに次のように切り換わります。

VHF/UHFチャンネル(1、2、...)→ BSチャンネル(BS1、BS3、...)→入力1(L1)→ 入力2(L2)

リモコンの「転送」表示が点滅し、予約内容 を転送できる状態になります。



• 本機の入力端子につないだ機器を予約するには

入力切換ボタンで「L1」または「L2」を選びます。

7 標準/3倍・SP/LPボタンで録画モード (VHSは標準または3倍、DVはSPま たはLP)を選ぶ。



8 リモコンをビデオ本体に向けて、転送 ボタンを押す。

「ピー」と鳴って、ビデオ本体に予約内容が送られます。ビデオ本体に、予約内容(日付、開始/終了時刻、チャンネル番号、CMカット設定)が表示され、予約待機になります。



タイマーで予約する (つづき)

予約録画中に録画を止めるには

予約録画入/切ボタンを押します。

予約待機中にビデオを使うには

予約の入っていないデッキは、デッキを選んでその まま使えます。

予約が入っているデッキを使うときは、DVまたは VHSボタンを押して予約の入っているデッキを選び、予約録画入/切ボタンを押してビデオ本体の予約録画ランプを消します。この状態でビデオが使えます。予約開始時刻になる前に、予約用のカセットを入れて、DVまたはVHSボタンを押して予約するデッキを選び、予約録画入/切ボタンを押してください(ビデオ本体の予約録画ランプが点灯)。

DVとVHSを同時に使うには

片方のデッキを使用中でも、もう片方のデッキに予 約を入れることができます。

ちょっと一言

- 次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのままで終 了時刻を合わせます。終了時刻は自動的に次の日に設定 されます。
- CMカットを設定して予約できます(40ページ)。
- カセットが入っているときは、ビデオ本体の電源が切れていても予約できます。手順2から操作してください。

ご注意

- 次の場合、手順8で「ピピピ」と鳴ります。
 - 選んだデッキにすでに6番組が予約されているとき
 - 存在しない日付けを設定したとき
- 本機の*DV入力/出力端子につないだ機器の予約はできません。

こんなときは

手順8で転送ボタンを押したあと、カセットが 出てくる。

カセットのつまみが記録不可になっています。つまみを戻してください(DVテープ)(**●** 72ページ)。

カセットのツメが折れています。セロハン テープなどを貼ってツメの穴をふさいでく ださい(VHSテープ)(**●** 72ページ)。

- 予約したのに録画されていない。
 - ビデオの時計で日付と時刻を正しく合わせてください(▲写別冊「接続と準備」の「手順8:時計を合わせる」)。
- タイマー予約ボタンを押してもリモコンの表示が出ない。

リモコンの乾電池が消耗しています。2個とも新しい乾電池に交換してください(▲ 別冊「接続と準備」の「手順2:リモコンを準備する」)。


• リモコンで操作できない。


リモコンモードを確認してください

(● 別冊 「接続と準備」の「手順2: リモコン を準備する」)。

Gコードで 予約する

新聞や雑誌のテレビ欄に掲載されているGコードを使う予約録画です。予約したい番組の日時とチャンネルを自動的に設定できます。他の予約と合わせて、DVデッキ、VHSデッキそれぞれ6番組まで予約できます。






1 カセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入ります。
DVカセットを入れるには、カセット取出し

●開/閉ボタンを押します。

VHSカセット

DVカセット

2 DVまたはVHSボタンを押して、予約 するデッキを選ぶ。



2 Gコード予約ボタンを押す。




- **4** 数字ボタンを押して、Gコードの番号 を入れる。
 - 間違えたときは
 - 戻しボタンを押すと1つ前の桁に戻ります。
 - 取消し/リセットボタンを押すとすべての 番号が消えます。

正しい番号を入れ直します。

例:Gコードが「12345678」のとき




標準/3倍・SP/LPボタンで録画モード (VHSは標準または3倍、DVはSPまた はLP)を選ぶ。



6 リモコンをビデオ本体に向けて、転送ボタンを押す。

「ピー」と鳴って、ビデオ本体に予約内容が送られます。ビデオ本体に、予約内容(日付、開始/終了時刻、チャンネル番号、CMカット設定)が表示され、予約待機になります。



- 取り消したいとき、または途中で止める ときは
 - Gコード予約ボタンを押します。
- 続けて予約するときは 手順3から繰り返します。

予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」(**●** 18 ページ)をご覧ください。

本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには

「本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには」(軍別冊「接続と準備」の「Gコード予約できる放送局を追加する」)にしたがって、つないだ機器のGコードを設定しておきます。

ちょっと一言

- CMカットを設定して予約できます(40ページ)。
- カセットが入っているときは、ビデオ本体の電源が切れていても予約できます。手順2から操作してください。

ご注意

- Gコード予約中に3分以上ボタンを押さないと、リモコン表示窓のGコード表示が消えます。
- 次の場合、手順6で「ピピピ」と鳴ります。
 - Gコードを間違えて入れたとき (手順3からやり直してください)
 - 選んだデッキにすでに6番組が予約されているとき
 - 時計が正しく合っていないとき (年、月、日も確認してください ● 別冊「接続と準 備」の「手順8:時計を合わせる」)
- Gコード予約は、番組の放送時間の変更には対応できません。したがってスポーツ中継の延長などで放送時間が変わっても、あらかじめ設定された時間どおりに録画されます。

こんなときは

手順6で転送ボタンを押したあと、カセットが 出てくる。

カセットのつまみが記録不可になっています。つまみを戻してください(DVテープ)(**●** 72ページ)。

カセットのツメが折れています。セロハン テープなどを貼ってツメの穴をふさいでく ださい(VHSテープ)(#〒72ページ)。

- 予約したのに録画されていない。
 ビデオの時計で日付と時刻を正しく合わせてください(▲〒別冊「接続と準備」の「手順8:時計を合わせる」)。
- Gコード予約ボタンを押してもリモコンの表示が出ない。

リモコンの乾電池が消耗しています。2個とも新しい乾電池に交換してください(▲〒別冊「接続と準備」の「手順2:リモコンを準備する」)。


• リモコンで操作できない。

リモコンモードを確認してください


(**●** 別冊「接続と準備」の「手順**2**:リモコン を準備する」)。

予約を確認する・ 変更する・取り消す

テレビ画面を使って、予約の確認、変更、取り消し ができます。



- 7 テレビの電源を入れてから、テレビの 入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** DVまたはVHSボタンを押して、予約 の入っているデッキを選ぶ。



3 予約録画入/切ボタンを押して、ビデオ 本体の予約録画ランプを消す。




4 電源スイッチを押して、ビデオの電源 を入れる。



🗲 メニュー/予約ボタンを押す。



6 ◆/◆で「予約設定/確認」を選び、決定ボタンを押す。



- 7 予約を確認するには 予約の内容がテレビ画面に表示されています。確認してください。
 - 予約を変更するには

1 ◆/◆で変更する予約内容を選ぶ。




٧	Н	S		予	約	設	定	/	確	認							1	2	/	2	8		火
	日	付								か	5					ŧ	で		C	Н	¥		
	1 2	/	3	0	木	午	後	7	:	3	0	午	ŧ	8	:	5	5		1	0		3	倍
	1	/	3		月	午	前	9	:	0	0	午月	ń.	0	:	3	0			6		標	準
	毎	週	月	-	金	午	後	1	:	0	0	午	Ė	1	:	3	0			4	Ļ	3	倍
	毎	日				午	後	11	:	0	0	午	ŧ.	1	:	4	5	λ	カ	2		標	準
	-	/	-	-				-	:	-	-			-	:	-	-		-	-		-	-
	-	/	-	-				-	:	-	-			-	:	-	-		-	-		-	-

② ◆/→で変えたい項目を選び、◆/◆で変更する。



予約を取り消すには★/▼で取り消す内容を選び、取消し/リセットボタンを押す。



続けて別の予約を変更または取り消すときは手順**7**を繰り返します。

8 決定ボタンを押す。 メニューが消えます。



9 予約録画入/切ボタンを押す。


予約待機に戻ります。ただし、予約をすべて取り消した場合は予約録画入/切ボタンを押す必要はありません。



同じデッキで予約が重なったり連続したと きは


で示した部分は録画しません。

予約時間帯が重なっているとき 先に始まる予約が優先されます。




予約開始時刻が同じとき

「予約設定/確認」画面で、上に表示される予約が優先されます。



一方の予約の終了時刻と、もう一方の予約の開始 時刻が同じとき

後から始まる予約の最初の約10秒間が録画されません。



ちょっと一言

手順7の「予約を変更するには」の2でCMカットの設定(よ表示)を変更することができます。
 CMカットについてくわしくは、「CMをとばして録画する」(●〒40ページ)をご覧ください。

こんなときは


リモコンで操作できない。
 リモコンモードを確認してください
 (『別冊「接続と準備」の「手順2:リモコンを準備する」)。

ダビングする (おまかせダビング)

- 著作権保護のため、市販のビデオソフトやレンタルビデオなどはダビングできません。
- VHSからDVにダビングするとき、ご自分で録 画したVHSテープのツメが折れていると、自 動的にカセットが出てきてダビングできません。

自動的にテープが頭まで巻き戻され、最初から最後までダビングできます。終わるとテープが頭まで巻き戻され、カセットが出てきて、電源が切れます。テープの途中からダビングしたいときは、 ● 22 ページをご覧ください。

リモコンでは操作できません。



面方のデッキにカセットを入れる。電源が自動的に入ります。
DVカセットを入れるには、カセット取出し


A開/閉ボタンを押します。
VHSテープのツメが折れていないことを確認してください。折れているときはセロハンテープなどでふさいでください。

VHSカセット

DVカセット

3 録画モードを選ぶ。


1 DVまたはVHSボタンを押して、 録画 するデッキを選ぶ。



2 標準/3倍・SP/LPボタンを押して、録画 モードを選ぶ。



長時間録画したいときは ビデオ本体の表示窓に「3倍」または 「LP」を出します。



4 おまかせダビングボタンを押す。 両方のテープが自動的に頭まで巻き戻され、 ダビングが始まります。どちらかのテープ が終わると、自動的に両方のテープが頭ま で巻き戻され、カセットが出てきて、電源 が切れます。



ダビングを止めるには

停止■ボタンを押します。

ちょっと一言

- 操作中の画面表示は録画されません。
- 二か国語放送などを録画したテープをダビングするときは、あらかじめ再生し、リモコンの音声切換ボタンで音声を選んでおきます(== 30ページ)。
- 他機でアフレコしたテープをダビングするとき、ダビン グしたい音声を選べます。ダビングを始める前に次の設 定を行ってください。
 - -DVからVHSにダビングするときは、メニューの「各種設定」の「DV設定」で「音声ミックス調整」を設定します(31ページ)。
 - ーVHSからDVにダビングするときは、メニューの「各種設定」の「VHS設定」で「音声ミックス」を設定します(32ページ)。
- DVテープにダビングするときは、音声記録モード(12 ビット、16ビット)を選べます(● 別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。
- DVの録画情報を表示して、VHSにダビングすることができます。録画情報を表示するには、DVテープ再生中にDVデータ表示ボタンを押します(● 36ページ)。
- 次の場合は、画面表示が出ません。
 - ー本機の出力1端子と、テレビまたは他機の入力端子を つないで、出力1切換スイッチを「ノーマル」以外に したとき。

画面表示が出ない状態でダビングしたいときに便利で す。

画面表示を出したいときは、元の接続や設定に戻してください。

ご注意

- ダビングしたテープの最初の部分の画像が乱れることがあります。
- テープの頭から録画されているテープ(マスターテープなど)をダビングすると、始めの数秒は映像や音声が欠けることがあります。

マスターテープを作るときに、テープの頭に数秒間の無信号部分を記録してから録画を始めると、これを避けられます。

こんなときは

• 自動的にカセットが出てくる。

コピーガード(録画防止機能)がついている ビデオソフトです(DV・VHSテープ)。 カセットのつまみが記録不可になっていま す。つまみを戻してください(DVテープ) (● 72ページ)。


カセットのツメが折れています。セロハン テープなどを貼ってツメの穴をふさいでくだ さい(VHSテープ)(**●** 72ページ)。

テープの途中から ダビングする

- 著作権保護のため、市販のビデオソフトやレ ンタルビデオなどはダビングできません。
- VHSからDVにダビングするとき、ご自分で録 画したVHSテープのツメが折れていると、自 動的にカセットが出てきてダビングできませ

テープの好きなところからダビングを始め、好きな ところで止めることができます。 リモコンでは操作できません。

カセット取出し




両方のデッキにカセットを入れ、ダビ ングを始める場面まで巻き戻し(また は早送り)しておく。

> VHSテープのツメが折れていないことを確 認してください。折れているときはセロハ ンテープなどでふさいでください。

カセットを入れると、電源が自動的に入り ます。

DVカセットを入れるには、カセット取出し




DV→/←VHSボタンを押して、ダビ ングの方向を選ぶ。

> 大切な録画内容を消さないように、方向を しっかり確認してください。

DVからVHSへ VHSからDVへ ダビングするとき ダビングするとき 点灯 点灯 DV VHS DV 🖒 <

録画モードを選ぶ。

■ DVまたはVHSボタンを押して、録画する デッキを選ぶ。



2 標準/3倍・SP/LPボタンを押して、録画 モードを選ぶ。



• 長時間録画したいときは ビデオ本体の表示窓に「3倍」または「LP」 を出します。



4 編集スタンバイ/開始ボタンを押す。 ボタン上のランプが点滅し、数秒後に両方 のデッキが一時停止状態になります。 VHSで録画するときに、ビデオ本体の 「APC」表示が点滅していたら、録画●ボタ ンを押して点灯させます。これでAPCが働 きます(●F別冊「接続と準備」の「お買い 上げ時の設定を変える」)。



編集スタンバイ/開始ボタンをもう1回 押す。

両方のデッキの一時停止が解除され、ダビングが始まります。



ん 終わったら、停止■ボタンを押す。



7 DV→/←VHSボタンを押して、編集 方向表示を消す。



ちょっと一言

- 操作中の画面表示は録画されません。
- 二か国語放送などを録画したテープをダビングするときは、あらかじめ再生し、リモコンの音声切換ボタンで音声を選んでおきます(30ページ)。
- 他機でアフレコしたテープをダビングするとき、ダビン グしたい音声を選べます。ダビングを始める前に次の設 定を行ってください。
 - -DVからVHSにダビングするときは、メニューの「各種設定」の「DV設定」で「音声ミックス調整」を設定します(31ページ)。
 - -VHSからDVにダビングするときは、メニューの「各種設定」の「VHS設定」で「音声ミックス」を設定します(32ページ)。
- DVテープにダビングするときは、音声記録モード(12 ビット、16ビット)を選べます(●F別冊「接続と準備」 の「お買い上げ時の設定を変える」)。
- DVの録画情報を表示して、VHSにダビングすることができます。録画情報を表示するには、DVテープ再生中にDVデータ表示ボタンを押します(●536ページ)。
- 次の場合は、画面表示が出ません。
 - ー本機の出力1端子と、テレビまたは他機の入力端子を つないで、出力1切換スイッチを「ノーマル」以外に したとき。

画面表示が出ない状態でダビングしたいときに便利です。

画面表示を出したいときは、元の接続や設定に戻してください。

ご注意

- ダビングしたテープの最初の部分の画像が乱れることがあります。
- テープの頭から録画すると、始めの数秒は映像や音声が 欠けることがあります。

テープの頭に数秒間の無信号部分を記録してから録画を 始めると、これを避けられます。

● VHSテープにダビングすると、録画停止後に数秒間の 無記録部分ができます。

こんなときは

自動的にカセットが出てくる。


コピーガード(録画防止機能)がついている ビデオソフトです(DV・VHSテープ)。 カセットのつまみが記録不可になっていま す。つまみを戻してください(DVテープ) (#〒72ページ)。

カセットのツメが折れています。セロハン テープなどを貼ってツメの穴をふさいでくだ さい(VHSテープ)(**●** 72ページ)。

再生


ここでは、再生するときに使えるいろいろ な機能について説明します。

スロー・2倍速などの変速再生ができるほか、録画した番組のとばしたい部分(CMなど)を早送りしたり、1本のテープに録画した各番組を頭出ししたりできます。また、二か国語放送などの主音声・副音声の切り換え、他機でアフレコした音声の切り換え、テープカウンターやテープ残量の表示、画像と音声の調整、画質の補正など、再生に役立つ機能もあります。



CMをとばして再生 する(CMP送リ)

録画したテープを見ているときに、CMなど、とば したい部分を早送りすることができます。



再生中にとばしたい部分で、CMカット/ CM早送りボタンを押す。

テープの30秒ぶんを早送り再生したあと、自動的に再生に戻ります。早送り中は、音声は出ません。



続けて1分以上早送りするには

CMカット/CM早送りボタンを2回以上押します。 押すたびに30秒ずつ、最長2分間(4回押したぶん) まで早送りします。


速さを変えて見る

いろいろな速さで画像を見たり、1コマずつ送って 見ることができます。再生の速さを変えると、音声 は出ません。

ビデオ本体のクリックジョグ/シャトルは、再生中や 再生一時停止中にはクリックシャトルとして、ジョ グボタンを押したときにはクリックジョグとして働 きます。

速さを変える

リモコンで速さを変える



再生中に変えたい画像の速さのボタン を押す。

画像の速さ	操作
スロー	スロー▶ボタンを押す。
2倍速	×2ボタンを押す。
早送り再生	●連続早送り再生 早送り▶▶/®ボタンを押す
	(リモコンのみ)。
	●押している間だけ早送り再生
	早送り▶▶/⊌ボタンを1秒以
	上押し続けると、押している 間早送り再生する。
	131,27132700
巻き戻し再生	●連続巻き戻し再生
	巻戻し◀◀/❸ボタンを押す
	(リモコンのみ)。
	●押している間だけ巻き戻し再
	生
	巻戻し◀◀/❸ボタンを1秒以
	上押し続けると、押している
	間巻き戻し再生する。

ちょっと一言


ボタンの⊕/冠マークは、早送り再生/巻き戻し再生の機能を表します。

*リモコンの電池の消耗をおさえたいときは、 連続早送り/巻き戻し再生をおすすめします。

速さを変えて見る(つづき)

ビデオ本体のクリックシャトルで速さを変える


ビデオを見ているときにクリックジョグ/シャトルを 回すと、スローや2倍速などいろいろな速さに変え られます。



クリックジョグ/シャトル



再生中または再生一時停止中にクリック ジョグ/シャトルを回す。



画面表示ボタンを繰り返し押すと、下の表示が出ます。

画像の速さ	画面表示
高速早送り再生	→→
(DVのみ)	
早送り再生	→
2倍速	→-
再生	-→
スロー	→
再生一時停止	
スロー(逆方向)	
1倍速(逆方向)	←-
2倍速(逆方向)	-←
巻き戻し再生	←
高速巻き戻し再生	←←−− − − −
(DVのみ)	

ふつうの再生に戻すには

クリックジョグ/シャトルを回して再生の位置に戻すか、再生▷ ボタンを押します。

ちょっと一言


- 再生中に早送り▶▶/⊕ボタンや巻戻し◀◀/⊕ボタンを 押すと、押している間早送り再生や巻き戻し再生になり ます。
- スローで見ているときに、VHSデッキは2分以上たつと 自動的にふつうの再生になります。

ご注意

- 停止中、録画中、録画一時停止中は、クリックシャトル は働きません。
- 再生の速さを変えると、画像が乱れます。
- スローでは記録方式(S-VHS/VHS)の自動判別はできません。したがって、スローで見ているときに、記録方式が違う場面になると、画像が乱れることがあります。

コマ送りで見る

リモコンでコマ送りする




再生一時停止中にリモコンの早送り ▶▶/⊕または巻戻し◀◀/⊕ボタンを押す。

早送り方向は早送り▶▶/☞ボタン、巻き戻し 方向は巻戻し◀◀/☞ボタンを押します。押し 続けると連続してコマ送りします。



ビデオ本体のクリックジョグでコマ送りする



1 再生中または再生一時停止中にジョグボタンを押す。



クリックジョグ/シャトルを回す。 再生▷ボタンを押すと、ふつうの再生に戻ります。



ご注意

■ コマ送りをすると、画像が乱れます。

場面を頭出しする

いくつかの場面を1本のテープに録画したときは、 各場面の頭出しができます。本機では、以下のよう な頭出しができます。

- 録画開始位置で頭出しする (インデックスサーチ)
- デジタルビデオカメラで撮影した日付で頭出しする (日付サーチ)
- デジタルビデオカメラのフォトモードで撮影した 場面を頭出しする (フォトサーチ)
- 場面に入れたタイトルで頭出しする (タイトルサーチ)

各頭出しができるかどうかは、テープの種類によって以下のように変わります。

	DVテープ*1	DVテープ*2	VHSテープ
インデックス			
日付			-
フォト			-
タイトル		-	-

^{*1} カセットメモリー付き

- カセットメモリー付きのDVテープを使うとき カセットメモリーに記録された頭出し信号を使って、場面の一覧表示から見たい番組を頭出しできます。「場面の一覧表示を使って頭出しする」 (■ 28ページ)をご覧ください。
- カセットメモリーのないDVテープやVHSテープ を使うとき

テープ上に記録された頭出し信号を使って、前後の番組を順に頭出しできます。「前後の場面を順に頭出しする」(# 29ページ)をご覧ください。

頭出し信号について

頭出し信号は次のときに自動的に付きます。

- 録画が始まったとき
- 録画一時停止中にチャンネルを変えて、再び録画 を始めたとき
- 予約録画が始まったとき
- タイトルを入れたとき(タイトル信号のみ)

^{*2} カセットメモリーなし

場面を頭出しする(つづき)

頭出しの方法に応じて4種類の頭出し信号があります。頭出し信号はカセットメモリーとテープ上に記録されますが、カセットメモリーの有無や、録画した機器によって記録される信号が異なります。信号がないときは、その信号を使った頭出しはできませんのでご注意ください。

本機で録画したとき

	カセットメモリー	テープ上
インデックス信号	記録する	記録する
日付信号	記録しない	記録する
フォト信号	記録しない	記録しない
タイトル信号	記録する	記録しない

デジタルビデオカメラ (DCR-TRV10など)で撮影したとき

	カセットメモリー	テープ上
インデックス信号	記録しない	記録しない
日付信号	記録する*	記録する
フォト信号	記録する*	記録する
タイトル信号	記録する*	記録しない


^{*}カセットメモリーに対応していないデジタルビデオカメラ(DCR-PC7など)では、カセットメモリーに記録できません。

ちょっと一言

• **(川4K**マークのあるDVテープを使うと、本機ではインデックスを最大12個までカセットメモリーに記録できます。ただし、日付信号、フォト信号、タイトル信号の数によって、記録できるインデックス信号の数は変化します。

ご注意

 頭出し信号は録画を開始した時点で記録されます。開始 位置の上に他の番組を録画した場合、もとの番組は頭出 しできなくなります。




- 録画した部分の間に無記録の部分があるテープでは、頭 出しが正しくできないことがあります。
- ソニー以外のデジタルビデオで記録されたテープでは、 頭出しができないことがあります。

場面の一覧表示を使って頭出しする

(カセットメモリー付きDVテープのみ)

録画した場面の日付や時間などをテレビ画面に一覧 表示して、見たい番組を選べます。カセットメモ リー付きのDVテープでのみできます。


メニューの「各種設定」の「DV設定」で「カセット メモリーサーチ」を「自動」にしておいてください (軍 別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を 変える」)。



1 DVサーチ選択ボタンを繰り返し押して、 頭出しの種類を選ぶ。


押すたびに次のように切り換わります。

インデックスサーチ 日付サーチ フォトサーチ タイトルサーチ 元の画面



2 頭出しI◀◀/▶▶Iボタンを繰り返し押して、頭出ししたい場面を選ぶ。

▶►Iで次の場面を、I◀◀で前の場面を頭出し して再生します。



ちょっと一言


フォトサーチでは、デジタルビデオカメラで静止画を撮影したときの日付と時間を一覧表示して、見たい静止画を選べます。

前後の場面を順に頭出しする

(DVテープ、VHSテープ)

ボタンを押すたびに、前後の場面を順に頭出しできます。場面の一覧表示は出ません。


カセットメモリー付きのDVテープでこの頭出しをしたいときは、メニューの「各種設定」の「DV設定」で「カセットメモリーサーチ」を「切」にしておいてください(●「別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。



DVテープの頭出しをするときは、DV サーチ選択ボタンを繰り返し押して、頭 出しの種類を選ぶ。


押すたびに次のように切り換わります。

インデックスサーチ 日付サーチ フォトサーチ 元の画面




2 頭出しI◀◀/▶▶Iボタンを繰り返し押して、頭出ししたいところの頭出し番号を選ぶ。

頭出し番号



▶■で次の番組を、I◀■で前の番組を頭出し して再生します。



ちょっと一言

「インデックス」表示が画面に出ないときは、メニューの「各種設定」の「一般設定」で「自動画面表示」を「入」にしてください(● 別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。

ご注意

カセットメモリーのないDVテープでは、タイトルサーチはできません。

二か国語放送などの 音声を切り換える

二か国語放送などを録画したテープを再生するとき、主音声や副音声など聞きたい音声に切り換えることができます。ステレオ放送を録画したテープは、自動的にステレオで聞こえます。



再生中に音声切換ボタンを押す。 ボタンを押すたびに、画面に出る表示と聞こ える音声が次のように切り換わります。



画面に出る表示		聞こえる音声		
DV*1	VHS*2	二か国語放送	ステレオ放送	
主/副、 ステレオ	ステレオ	主音声と 副音声の混合	ステレオ	
主、左	主/左	主音声	左チャンネル	
副、右	副/右	副音声	右チャンネル	
_	表示なし	主音声	モノラル	

- *1二か国語放送かステレオ放送かを自動判別します。ビデオ本体に、二か国語放送を再生中は「二重音声」表示が、ステレオ放送を再生中は「ステレオ」表示が出ます。
- *2 ビデオ本体に「ステレオ」と「二重音声」表示が出ます。

ちょっと一言

本機で受信している二か国語放送の音声も、音声切換ボタンで切り換えることができます。


ご注意

- 音声切換ボタンは、次のとき働きません。
 - モノラルビデオで録画したテープを再生したとき (常にモノラル)
 - ステレオ放送を受信しているとき
 - WOWOWの音声を切り換えるとき(デコーダーで切り換えてください)
 - メニューの「各種設定」の「VHS設定」で「音声ミックス」を「入」にしたとき(●F別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)
 - 他機でアフレコしたDVテープを再生中に、メニューの「各種設定」の「DV設定」で「DV音声ミックス調整」を「ステレオ1」と「ステレオ2」の間に設定したとき(■ 31ページ)
- 12ビットで音声を記録したDVテープを再生するとき、 ステレオ2の音声を切り換えても、表示は常にステレオ 1の状態を示します。

アフレコ音声を聞く

他機でDVテープにアフレコした音声 を聞く

アフレコしたテープなど、12ビットモードで記録したDVテープを再生するときに、聞きたい音声を選べます。




- 1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。
- 3 メニュー/予約ボタンを押す。



◆/◆で「各種設定」の「DV設定」を選び、 決定ボタンを押す。



5 ♣/♦で「音声ミックス調整」を選び、◆/◆ で設定する。



- 6 決定ボタンを押す。 メニューが消えます。
- **¬** DVボタンを押す。



8 再生▷ボタンを押す。
元の音声とアフレコ音声を同時に聞けます。




ちょっと一言

● ビデオ本体の表示窓で、再生中の音声記録モードを確認 できます。

アフレコ音声を聞く(つづき)

他機でVHSテープにアフレコした音声 を聞く

元の音声とアフレコ音声を同時に聞くことができます。




- 1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。
- 3 メニュー/予約ボタンを押す。




◆/**◆**で「各種設定」の「VHS設定」を選 び、決定ボタンを押す。



5 ♣/♣で「音声ミックス」を選び、◆/◆で 「入」にする。



- **6** 決定ボタンを押す。 メニューが消えます。
- **7** VHSボタンを押す。



8 再生▷ボタンを押す。 元の音声とアフレコ音声を同時に聞けます。




ご注意

●「音声ミックス」を「入」にすると、音声切換ボタンが使 えなくなります。アフレコ音声を聞いたあとは、「切」 に戻しておいてください。

画面表示やテープ 残量を見る


テープカウンターとテープ残量をテレビ画面で見たり、テープ残量を時間表示することができます。残量表示はテープの残りを知る目安としてお使いください。

画面表示を見る



画面表示ボタンを押す。

テープカウンターおよびテープ残量が出ま す。もう一度押すと、元の画面に戻ります。



テープカウンターを「0:00:00」に戻すには

リモコンの取消し/リセットボタンまたはビデオ本体のカウンターリセットボタンを押します。テープを入れ換えたときも「0:00:00」になります。ビデオ本体では「0+00м00s」表示になります。

テープカウンターをフレーム単位で表示するには(DVのみ)


カウンター/残量ボタンを押します。ビデオ本体の「タイムコード」表示が点灯して、テープ上の位置をフレーム単位で正確にカウントするタイムコード (#89ページ) が表示されます。カウンター/残量ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 テープカウンター タイムコード テーブ残量

ちょっと一言

「再生」や「早送り」など操作時に自動的に出てくる走行表示を消したいときは、メニューの「各種設定」の「一般設定」で「自動画面表示」を「切」にしてください(
 「別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。

画面表示やテープ残量を見る (つづき)

テープ残量を時間表示する




カウンター/残量ボタンを押す。 押すたびに次のように切り換わります。

● DVテープ

テープカウンター タイムコード テープ残量

● VHSテープ

テープカウンター テープ残量



ちょっと一言


- VHSテープの残量を時間表示するときは、あらかじめ メニューの「各種設定」の「VHS設定」で「テープ残量 切りかえ」を「自動」に設定してください(● 別冊「接 続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。
- テープ残量を時間表示しているとき、画面表示ボタンを 押すと、テレビ画面でも表示を見ることができます。

ご注意

- VHS-Cカセットアダプターを使用した場合、残量表示 は正しく表示されません。
- テープの種類によっては、残量が正しく表示されないことがあります。
- テープ残量の時間表示が出ないときは、しばらく再生などの操作をしてください。

画像と音声を調整する(トラッキング、VHSのみ)


VHSテープの再生中に画像が乱れたり雑音が出るときは、手動でトラッキングを調整してください。通常はトラッキング自動調整が働いて、きれいな画像で見ることができます。DVテープ再生中のトラッキングは自動調整されています。





VHS トラッキング + / - ボタン

VHSテープの再生中にVHS トラッキング + / - ボタンを押して調整する。 ビデオ本体の図表示が点灯します。



トラッキングを自動調整に戻すには

カセットを入れ直します。ビデオ本体の⊠表示が点滅し、調整が終わると消えます。

ご注意


- 他のビデオで録画したカセットや録画状態の悪いカセットでは、チラつきが充分に消えないことがあります。
- ハイファイ音声がノーマル音声に変わることがあります。
- スローのチラつきは、スロー再生中にVHS トラッキング + / ボタンを押して調整してください。
- 再生一時停止中の縦ゆれは、再生一時停止中にVHSトラッキング+/-ボタンを押して調整してください。

画質を補正する

(R²、VHSのみ)


VHSテープの再生画像の画質を補正し、本来の画質に近づけることができます。

R² はReality Regenerator (リアリティー・リジェネレーター)の略です。





VHS R²ボタンを押す。 ビデオ本体のR²表示が点灯します。



通常の再生画質に戻すには

VHS R²ボタンを押し、ビデオ本体のR²表示を消灯します。

ご注意


• VHSデッキが選ばれていないときは、VHS R²ボタンを 押しても、ビデオ本体のR²表示の点灯/消灯はできませ ん。

録画情報を見る

(DVのみ)


DVデッキで録画したテープには、録画した日付・ 時刻・チャンネルが記録されます。また、ソニーの デジタルビデオカメラで撮影したテープには、カメ ラ情報(シャッタースピード・プログラムAEモー ド・ホワイトバランス・アイリス・ゲイン)が記録 されます。

これらの録画情報を、テープの再生中にいつでも確認することができます。



DVテープの再生中にDVデータ表示ボタンを押す。

押すたびに以下のように画面表示が切り換わります。



日付情報のみを確認したいときは

メニューの「各種設定」の「DV設定」で「DVデータコード」を「日付」にしてください(▲デ別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。カメラ情報が表示されなくなります。

ちょっと一言

- 日付情報またはカメラ情報が記録されていない場合は、「---」が表示されます。
- DVテープに記録されている日付情報やカメラ情報を、 画面に出してダビングすれば、これらの情報の表示を VHSテープに録画することができます。ただし、録画 された表示を消すことはできません。


ご注意

本機で確認できるカメラ情報の表示は、デジタルビデオ カメラの表示のしかたと異なることがあります。

録画・予約


ここでは、次のような録画と予約について 説明します。

- 何時間後に録画を止めるかを決めるクイックタイマー。
- テレビ画面を使う予約録画。
- CMをとばす録画。
- 別売りのデジタルCSチューナーを使う、 デジタルCS放送の録画。



決めた時間だけ録画 する(クイックタイマー)

何時間後に録画を止めるかを決められます。急用で 出かけるときや、眠くなったときに便利です。



1 DVまたはVHSボタンを押して、録画中のデッキを選ぶ。



決めた時間だけ録画する(つづき)

 録画中に録画●ボタンを繰り返し押して、録画を止めるまでの時間を選ぶ。 ビデオ本体の予約録画表示が点灯します。 押すたびに、30分ずつ時間が増えます。時間は30分後(0:30)から6時間後(6:00)まで選べます。



1時間30分後に録画を止めたいとき

ビデオ本体の表示窓 APC #*。 | : :] [] | | |

指定した時間がたつと、自動的に録画が止まり電源が切れます。

録画を止めるまでの時間を変えるには

録画●ボタンを繰り返し押して、その時点から録画 を止めるまでの時間を選びます。

クイックタイマーの途中で録画を止めるに は


予約録画入/切ボタンを押します。

設定した時間を取り消すには

録画●ボタンを繰り返し押して、ビデオ本体の表示 窓に時計を出します。

テレビ画面で予約 する

テレビ画面を使って、1か月先までの番組や、毎日または毎週の番組を予約できます。他の予約と合わせ、DVデッキ、VHSデッキそれぞれ6番組まで予約できます。




- 1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** カセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- **3** DVまたはVHSボタンを押して、録画するデッキを選ぶ。



▲ メニュー/予約ボタンを押す。




5 ♣/♣で「予約設定/確認」を選び、決定ボタンを押す。



6 ★/◆/◆/→で日時とチャンネルを選ぶ。





- **1** ◆/◆で予約を入れる行を選び、◆を押す。
- ② ★/◆で日付を選び、→を押す。 毎日または毎週同じ番組を予約するときは、◆を押して選びます。

今日(12/28) 毎日 毎週月~土 毎週月~金 毎週土 毎週日 1か月先の日(1/27) 今日(12/28)

- 間違えたときは
 - ◆を押して前の項目に戻ります。
- ●途中でやめるときは 取消し/リセットボタンを押します。

- 3 ♠/♥で時刻を選び、◆を押す。
- 4/◆でチャンネルを選び、◆を押す。◆を押すたびに以下のように切り換わりま

VHF/UHFチャンネル(CH1、CH3、...) \rightarrow BS チャンネル(BS1、BS3、...) \rightarrow 入力1 \rightarrow 入力2

◆ 本機の入力端子につないだ機器を予約するには

「入力1」または「入力2」を選びます。

- 5 ★/◆でCMカット(¾/表示なし)を選ぶ。 二か国語放送またはモノラル放送の番組 のCMをとばして録画したいときは「¾」 にします(▲〒40ページ)。
- 6 ★/◆で録画モード(標準/3倍・SP/LP)を 選び、→を押す。 長時間録画したいときは「3倍」または 「LP」にします。
- 7 →を押す。選んだ行に予約が入ります。
- 8 続けて予約するときは、手順 1 ~ 7 を 繰り返す。
- **7** メニュー/予約ボタンを押す。 メニューが消えます。
- 8 予約録画入/切ボタンを押す。 ビデオ本体の予約録画ランプが点灯して、予 約待機になります。



予約録画中に録画を止めるには

予約録画入/切ボタンを押します。

ちょっと一言

 ◆次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのままで終 了時刻を合わせます。終了時刻は自動的に次の日に設定 されます。

ご注意

本機の DV入力/出力端子につないだ機器の予約はできません。

CMをとばして録画 する(CMカット)

CMカットでは、ステレオ放送の部分をとばして録画することができます。ほとんどのCMはステレオ放送です。したがって二か国語放送またはモノラル放送の番組を録画するときのみ、ステレオ放送のCMを自動的にとばすことができます。

 番組
 CM
 番組

 (二か国語/モノラル) (ステレオ) (二か国語/モノラル)
 (二か国語/モノラル)

 録画
 一時停止
 録画


二二:放送の流れ

CMカットができるのは

- 二か国語放送の番組
- モノラル放送の番組

CMカットができないのは


- ステレオ放送の番組
- BS放送の番組
- 本機の入力端子につないだ機器からの録画



録画中にCMカット/CM早送りボタンを押す。

ビデオ本体のል表示が点灯します。

CM(ステレオ放送)が始まると自動的に録画を一時停止します。番組(二か国語放送またはモノラル放送)が始まると録画を再開します。




CMカットをやめるには

CMカット/CM早送りボタンを押し、ビデオ本体の &表示を消灯します。

CMカットを設定して予約するには

まず、予約する番組が二か国語放送または、モノラ ル放送であることを確認します。

その後、「タイマーで予約する」(● 12ページ) の 手順8、または「Gコードで予約する」(● 16ページ) の手順6で、転送ボタンを押す前に、CMカット/CM早送りボタンを押します。 リモコンに 3表示が出ます。



ちょっと一言

- 予約した番組に、CMカットを設定することができます (● 19ページ)。
- テレビ画面を使って予約するときに、CMカットを設定することができます(39ページ)。
- 録画を始める前に、CMカット/CM早送りボタンを押して、CMカットを設定することができます。ただし、 チャンネルを変えると、CMカットは解除されます。
- 二か国語放送およびステレオ放送は、新聞や雑誌などの テレビ番組表で調べることができます。

ご注意

- 電波の弱い地域では、CMカットが正しく働かないことがあります。
- ステレオ放送を行っていない放送局の番組はCMカットをすることができません。
- CMカットを設定しても、モノラル放送のCMは録画されます。
- メニューの「各種設定」の「一般設定」で「自動ステレオ 受信」を「切」にしているときは、CMカットを設定し ても、CMをとばして録画することはできません(● 別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。
- ◆ CMカットを設定して録画しているとき、一時停止

 ボタンを押すと、CMカットは解除されます。
- CMの放送中にCMカットを設定した録画が始まると、 その回のCMは録画されます。次の回のCMから、CM カットが働きます。
- CMカットを設定して録画しているとき、CMが5分以上続くと、CMカットは解除され、録画が始まります。 次の回のCMからは、CMカットは働きません。

別売りのデジタルCS チューナーから録画する


別売りのデジタルCSチューナーをつなぐと、デジタルCS放送の録画ができます。番組予約機能の付いたデジタルCSチューナーと組み合わせると、予約録画もできます。デジタルCSチューナーは、必ず本機の入力1端子につないでください(● 別冊「接続と準備」の「デジタルCSチューナーをつなぐ」)。

ご注意

- 録画防止機能(コピーガード)がかかっている番組は録 画できません。詳しくは、デジタルCSチューナーに付 属の取扱説明書をご覧ください。
- 本機のNDV入力/出力端子とi.LINK対応デジタルCS チューナーのi.LINK端子をつないでも、デジタルCS放 送を録画することはできません(「i.LINK機能で対応で きる信号の種類」●〒73ページ)。

デジタルCS放送を録画する

本機の入力1端子につないだデジタルCSチューナーから、デジタルCS放送を録画することができます。



- 1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- 2 カセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- **3** DVまたはVHSボタンを押して、録画するデッキを選ぶ。




4 入力切換ボタンを押して、ビデオ本体の 表示窓に「L1」を出す。



- **5** デジタルCSチューナーの電源を入れる。
- **〆** デジタルCSチューナーで番組を選ぶ。
- 7 標準/3倍・SP/LPボタンを押して、録画 モードを選ぶ。



8 録画●ボタンを押す。 ビデオ本体の録画表示が点灯して、録画が始まります。



別売りのデジタルCSチューナー から録画する(つづき)

録画中にテレビで裏番組を見るには

テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、テレビの チャンネルを選びます。録画に影響はありません。

録画を止めるには

停止■ボタンを押します。

録画を一時停止するには

一時停止**■**ボタンを押します。録画一時停止が5分以上続くと自動的に停止します。


ご注意


デジタルCS放送の録画中はデジタルCSチューナーの電源を入れたままにしておいてください。

デジタルCS放送を予約録画する (デジタルCSシンクロ録画)


本機の入力1端子につないだデジタルCSチューナーに、番組予約機能があるときは、デジタルCSチューナーの電源と連動させて予約録画ができます。予約開始時刻にデジタルCSチュ・ナ・の電源が入ると、本機が感知し、自動的にビデオ入力「L1」の録画が始まります。

番組予約機能がある機器(CATVチューナーなど) も本機の入力1端子につなぐと、この方法で予約録 画ができます。






- 1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** カセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- **3** DVまたはVHSボタンを押して、予約するデッキを選ぶ。



4 入力切換ボタンを押して、ビデオ本体の 表示窓に「L1」を出す。



- **5** デジタルCSチューナーの電源を入れる。
- **6** デジタルCSチューナーで番組予約をする。
- **7** デジタルCSチューナーの電源を切る。
- 8 標準/3倍・SP/LPボタンを押して、録画 モードを選ぶ。



9 シンクロ録画ボタンを「ピー」と音がするまで押す。

ビデオ本体のシンクロ録画ランプが点灯して、選んだデッキがシンクロ録画予約待機になります。



シンクロ録画中に録画を止めるには

シンクロ録画ボタンを押します。

シンクロ録画予約待機を取り消すには

シンクロ録画ボタンを押して、シンクロ録画ランプを消灯します。(録画が終わっても、シンクロ録画 予約待機は解除されません。)

デジタルCS放送を長時間続けて予約録画するには(デジタルCSリレー録画)

デジタルCS放送をVHSテープからDVテープに続けてシンクロ録画することができます。DVテープからVHSテープにデジタルCSリレー録画することはできません。

- **1** VHSデッキにカセットを入れる。
- 2 VHSボタンを押して、VHSデッキを選ぶ。
- **3**「デジタルCS放送を予約録画する」(**●** 42ページ)の手順**4**~**9**にしたがって、デジタルCSシンクロ録画を設定する。
- **4** DVデッキにカセットを入れる。
- 5 DVボタンを押して、DVデッキを選ぶ。
- **6** シンクロ録画ボタンを「ピー」と音がするまで押す。

ビデオ本体のリレー録画(VHSからDV)ランプが点灯します。

VHSテープの終わりまで録画すると、自動的に DVテープに切り換わり、録画を続けます。

シンクロ録画予約待機中にビデオを使うに は

シンクロ録画予約待機中でないデッキは、デッキを選んでそのまま使えます。デジタルCSシンクロ録画開始時刻になると、一方のデッキを使用中でも、デジタルCSシンクロ録画が始まります。

シンクロ録画予約待機中のデッキを使うときは、 DVまたはVHSボタンを押してシンクロ録画予約待機中のデッキを選び、シンクロ録画ボタンを押してシンクロ録画ランプを消灯させます。シンクロ録画ランプが点灯したままで操作しようとすると、「ピピ」と音がして、操作できません。

予約開始時刻になる前に、予約用のカセットを入れて、DVまたはVHSボタンを押してシンクロ録画するデッキを選び、シンクロ録画ボタンを「ピー」と音がするまで押します(シンクロ録画ランプが点灯)。

別売りのデジタルCSチューナー から録画する(つづき)

シンクロ録画予約待機中にデジタルCS チュ・ナ・を使うには

DVまたはVHSボタンを押してシンクロ録画予約待機中のデッキを選び、シンクロ録画ボタンを押して、シンクロ録画ランプを消灯させます。この状態でデジタルCSチュ・ナ・が使えます。シンクロ録画ランプが点灯中に、デジタルCSチューナーの電源を入れると、録画が始まってしまいます。予約開始時刻になる前に、デジタルCSチュ・ナ・の電源を切り、予約待機にします。DVまたはVHSボタンを押してシンクロ録画するデッキを選び、シンクロ録画ボタンを「ピー」と音がするまで押します(シンクロ録画ランプが点灯)。

ご注意

- 1つのデッキでデジタルCSシンクロ録画と予約録画を 同時に行うことはできません。
- シンクロ録画予約待機中またはシンクロ録画中に、メニューの設定の変更はできません。
- ◆ シンクロ録画ランプが点灯中に、デジタルCSチュ・ナ・の電源を入れると、録画が始まってしまいます。
- ビデオマウス付デジタルCSチューナーをつないだ場合、本機のデジタルCSシンクロ録画を使うときは、ビデオマウスを使わないでください。

お帰りなサーチ

(VHSのみ)

ここでは、録画した番組の内容(日時、 チャンネル)をテレビ画面に表示し、頭出 しすることができるお帰りなサーチ機能に ついて説明します。

録画した番組の内容は、テープ4本ぶんま で保存することができます。




お帰りなサーチとは

VHSテープでは、お帰りなサーチ機能を使うと、見 たい番組を、録画した日時とチャンネルから探すこ とができます。

お帰りなサーチには、次の2種類の使いかたがあり ます。

1本のテープでお帰りなサーチをする (**■** 46ページ)

録画するだけで、番組の内容(日時、チャンネル) をお帰りなサーチ画面に表示することができます。 お帰りなサーチ画面では、番組の頭出しをすること ができます。 お帰りな<u>サーチ画面</u>




カセットを取り出すと、 お帰りなサーチ画面に表示 される、番組の内容は消去されます。

1本のテープに繰り返し録画するときや、録画した番 組を一度しか見ないときは、この方法が便利です。

最大4本のテープでお帰りなサーチをする (マイテープメモリー)(🖛 48ページ)

番組の内容を、テープ4本ぶんまでマイテープメモ リー画面に保存することができます。お帰りなサーチ を使うときは、保存した番組の内容を呼び出します。

マイテープメモリー画面



保存した番組の内容が不要になったときは、消去す ることができます。

複数のテープを使い分けるときなどに、この方法を 利用します。

1本のテープで お帰りなサーチをする


番組を録画したあと、番組の内容(日時、チャンネル)をテレビ画面に表示することができます。 さらに、表示した番組の頭出しができます。 ここでの操作は、録画したカセットを入れたままの 状態で行います。

録画したカセットの番組の内容を残しておきたいときは、「番組の内容を保存する」(● 48ページ)をご覧ください。保存をしないでカセットを取り出すと、番組の内容は消去されます。

番組を選んで頭出しする

録画した番組の内容(日時、チャンネル)を選んで、番組の頭出しができます。


録画したカセットは入れたままにしておきます。



- 1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。




っ VHSボタン押す。



4 お帰りなサーチボタンを押す。 録画した番組の内容(日時、チャンネル)が 表示されます。

★/★/★/→で頭出ししたい番組を選ぶ。
 ★/→で次の番組を、★/◆で前の番組を選ぶことができます。



6 決定ボタンを押す。 選んだ番組を頭出しして再生します。



番組の頭出しを途中でやめるには

停止■ボタンを押します。

番組を録画していない部分に録画するには

録画を始める位置まで、テープを送ることができます。手順**5**で空白の行を選び、決定ボタンを押します。選んだ部分の頭まで早送りまたは巻き戻しをして、停止します。


録画した番組に他の番組を重ねて録画したときは

番組の頭に重ねて録画すると、その番組の内容はお 帰りなサーチ画面から消えます。

お帰りなサーチで録画した番組



番組Dを重ねて録画すると、番組Bはお帰りなサーチ画面から 消える



ちょっと一言

- リストには最大24番組まで表示されます。
- テープ時間を表示するには、あらかじめメニューの「各種設定」の「VHS設定」で「テープ残量切りかえ」(●
 別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)
 をテープの長さに設定してください。
- あらかじめメニューの「各種設定」の「VHS設定」で「お帰りなサーチ」を「自動」にしておくと、録画のあと手順3でVHSデッキを選んだときに、お帰りなサーチ画面を自動で表示できます(● 別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。あらかじめVHSデッキが選ばれているときは、ビデオの電源を入れたときに、お帰りなサーチ画面を自動で表示できます(● 別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。
- VHSテープに番組を標準で10分以上、3倍で30分以上 録画したとき、録画中にお帰りなサーチボタンを押す と、お帰りなサーチ画面を表示できます。ただし番組を 選んで頭出しすることはできません。録画を止めるとき は、お帰りなサーチボタンを押してお帰りなサーチ画面 を消してから操作してください。DVテープに録画中 は、お帰りなサーチを使うことができます。
- 通常の録画や予約など、録画の方法にかかわらず、番組の内容はお帰りなサーチ画面に表示されます。ただし、 ダビングや編集で録画した部分は、リストに表示されません。

ご注意

- 時計が設定されていないとお帰りなサーチはできません。
- テープの種類によっては、テープ時間および空き時間が 正しく表示されないことがあります。
- 番組の録画時間が標準で10分未満、3倍で30分未満のと きは、お帰りなサーチで頭出しができないことや、リストに表示されないことがあります。また、一度リストに 表示された番組でも、次の番組を録画すると、リストから消えることがあります。

お帰りなサーチで頭出しができないときでも、「前後の場面を順に頭出しする」(**●** 29ページ)で頭出しができます。

- 空き時間は、リストの最後に表示された番組の終わりから テープの終わりまでの時間です。また、お帰りなサーチを 始める前に録画した番組は、空き時間として表示されます。
- 210分テープまたは30分以下のテープで、お帰りなサーチの頭出しをすると、正しい位置で頭出しできないことがあります。
- CMカットを設定して録画した番組は、リストに表示されないことがあります。

最大4本のテープでお帰りな サーチをする(マイテープメモリー)

マイテープメモリー機能を使うと、録画した番組の内容をテープごとに保存することができます。番組の頭出しなどをするときは、番組の内容を呼び出します。不要になった番組の内容は、テープごとに消去することができます。


番組の内容を保存する

マイテープメモリーでは、最大4本のテープの番組の内容を保存することができます。録画を始める前に、番組の内容を保存する番号を選びます。


マイテープメモリー画面



番組の内容を保存する番号




- 1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 録画したいカセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- **つ** VHSボタンを押す。



◢ お帰りなサーチボタンを押す。

5 ◆/→で保存したい番号を選ぶ。 保存をやめたいときは、「選択しない」を選び ます。



6 決定ボタンを押す。 マイテープメモリー画面が消えます。




7 録画する。 マイテープメモリーで選んだ番号に、番組の 内容が保存されます。

録画のあとで保存する番号を選ぶには


録画が終わってから、番組の内容を保存することが できます。

この操作は、録画したカセットを取り出す前に行ってください。


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- 2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。
- 3 VHSボタンを押す。
- 4 お帰りなサーチボタンを押す。



5 お帰りなサーチボタンを押す。



6 ◆/→で保存したい番号を選ぶ。 保存をやめたいときは、「選択しない」を選びます。



7 決定ボタンを押す。

選んだ番号に、カセットの番組の情報が保存され、マイテープメモリー画面が消えます。

ちょっと一言

- メニューの「各種設定」の「VHS設定」で「マイテープメモリー」を「自動」にすると、次の場合にマイテープメモリー画面を自動的に表示することができます(●F 別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。
 - VHSを選んでカセットを入れたとき
 - 番組の内容を保存する番号を選ばずに、録画したカセットを取り出したとき(カセットを取り出したまま、保存する番号を選んでください。保存する番号を選ばずにカセットを入れると、マイテープメモリー画面が消えます。)


ご注意

マイテープメモリー書き込み画面で、すでに番組の内容 を保存してある番号を選んで、決定ボタンを押すと、以 前保存した内容は消去されます。


最大4本のテープでお帰りなサーチ をする(つづき)

番組の内容を呼び出す


テープごとに保存した、番組の内容を呼び出します。お帰りなサーチ画面で、録画した番組の確認 や、番組の頭出しなどをすることができます。




- 1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- カセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- VHSボタンを押す。




▗ お帰りなサーチボタンを押す。



5 ◆/◆で呼び出したい番号を選ぶ。 選んだ番号に保存した、番組の内容が表示されます。



決定ボタンを押す。番組の内容が表示されます。



7 ♣/♣/♠/→で頭出ししたい番組を選び決定ボタンを押す。

選んだ番組を頭出しして再生します。



番組を録画していない部分に録画するには

録画を始める位置まで、テープを送ることができます。手順**7**で空白の行を選び、決定ボタンを押します。選んだ部分の頭まで早送りまたは巻き戻しをして、停止します。

番号を間違えて呼び出したときは


カセット取出し≜ボタンを押して、カセットを取り 出します。その後、手順2からやり直します。

ご注意

 カセットのツメを折ると、そのテープのお帰りなサーチ はできません。お帰りなサーチボタンを押しても、マイ テープメモリー画面は表示されません。

番組の内容を消去する

マイテープメモリーで、テープごとに保存した番組の内容を、消去することができます。




- **2** カセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- **3** VHSボタンを押す。




最大4本のテープでお帰りなサーチ をする(つづき)

オ お帰りなサーチボタンを押す。




5 ◆/→で消去したい番号を選ぶ。



▼で「消去」を選ぶ。



7 決定ボタンを押す。 番組の内容が消去されます。



8 お帰りなサーチボタンを押す。 お帰りなサーチ画面が消えます。

ちょっと一言

● 手順2では、番組の内容を消去したいカセットを入れる 必要はありません。

カセットの録画内容にかかわらず、希望の番号の内容を 消去することができます。

編集

ここでは、いろいろな編集のしかたについ て説明します。


録画したテープの好きな場面を順につないで他のテープに録画することができます。また、好きな場面にタイトルを入れたテープを作ることもできます。2つの方法があります。

- カセットメモリー付きのDVテープを使って、好きな場面にタイトルを入れる(DVのみ)。
- 別売りのタイトラーをつないで編集する。



好きな場面だけつな いで編集する

録画したテープから不要な場面をカットし、好きな 場面だけをつないで他のテープに録画できます。 リモコンではできません。



好きな場面だけつないで編集する (つづき)


- 1 両方のデッキにカセットを入れ、編集を 始める場面まで巻き戻し(または早送り) しておく。
- 2 DV→/←VHSボタンを押して、ダビン グの方向を選ぶ。

大切な録画内容を消さないように、方向を しっかり確認してください。



→ 録画モードを選ぶ。

 DVまたはVHSボタンを押して録画側の デッキを選ぶ。



2 標準/3倍・SP/LPボタンを押して、録画 モードを選ぶ。



4 編集スタンバイ/開始ボタンを押す。 両方のデッキが一時停止状態になります。



5 編集スタンバイ/開始ボタンをもう1回押 す。

> 両方のデッキの一時停止が解除され、録画が 始まります。




6 不要な場面で編集スタンバイ/開始ボタン を押す。

両方のデッキが一時停止状態になります。



- **7** DVまたはVHSボタンを押して再生側の デッキを選ぶ。
- 8 クリックジョグ/シャトルを回して録画を 再開したい場面を出し、再生一時停止に する。

ジョグボタンを押してからクリックジョグ/ シャトルを回すと、細かい位置あわせができ て便利です(**●** 26ページ)。



9 編集スタンバイ/開始ボタンを押す。 録画が再開します。



∮ 手順6から9を繰り返して、必要な場面を つないで録画していく。 終わったら停止■ボタンを押し、DV→/◆VHSボタンを押して編集方向表示を消す。





手順6で不要な場面で止められず、テープ が行きすぎたときは

- **1** DVまたはVHSボタンを押して録画側のデッキを 選び、再生▷ボタンを押す。
- **2** クリックジョグ/シャトルを回して録画を再開したい場面を出し、再生一時停止にする。
- 3 DVまたはVHSボタンを押して再生側のデッキを 選び、クリックジョグ/シャトルを回して録画を 再開したい場面を出し、再生一時停止にする。
- **4** DVまたはVHSボタンを押して録画側のデッキを 選び、録画●ボタンを押してから手順**9**以降を行 う。

VHSデッキでAPCを働かせて録画するに は

手順4でビデオ本体の「APC」表示が点滅するときは、VHSデッキを選んで録画●ボタンを押します。「APC」表示が点滅から点灯に変わります。これを確かめてから手順5に進んでください(▲〒別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。

ちょっと一言

- 操作中の画面表示は録画されません。
- 二か国語放送などで録画したテープをダビングするときは、あらかじめ再生し、リモコンの音声切換ボタンで音声を選んでおきます(30ページ)。
- 他機でアフレコしたテープを再生側で使うとき、記録したい音声を選べます。編集を始める前に次の設定を行ってください。
 - ーアフレコしたDVテープを使うときは、メニューの 「各種設定」の「DV設定」で「音声ミックス調整」を 設定します(**●**31ページ)。
 - ーアフレコしたVHSテープを使うときは、メニューの 「各種設定」の「VHS設定」で「音声ミックス」を設定 します(● 32ページ)。
- DVテープに録画するときは、音声記録モード(12ビット、16ビット)を選べます(●デ別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。
- DVの録画情報を表示して、VHSに録画することができます。録画情報を表示するには、DVテープ再生中にDVデータ表示ボタンを押します(■36ページ)。
- 次の場合は、画面表示が出ません。
 - ー本機の出力1端子と、テレビまたは他機の入力端子を つないで、出力1切換スイッチを「ノーマル」以外に したとき。

画面表示が出ない状態でダビングしたいときに便利で す。

画面表示を出したいときは、元の接続や設定に戻してく ださい。

ご注意

- つないだ部分の最初の画像が乱れることがあります。
- テープの頭から録画すると、始めの数秒は映像や音声が 欠けることがあります。

テープの頭に数秒間の無信号部分を記録してから録画を 始めると、これを避けられます。

- 手順4で、編集スタンバイ/開始ボタンを押しても一時停止状態にならない場合は、少し時間をおいてから、もう 一度編集スタンバイ/開始ボタンを押してください。
- 手順4および手順6で、両方のデッキの一時停止状態が5 分以上続くと、再生側のデッキは再生に、録画側のデッキは停止状態になります。
- 再生側で、無記録部分の直後を録画開始の場面にして編集すると、無記録部分から録画されることがあります。 無記録部分を録画したくないときは、無記録部分が終了して、数秒過ぎたところを録画開始の場面にしてください。

タイトルを入れる


(カセットメモリー付きDVのみ)


カセットメモリー付きのDVテープには、タイトルを好きな場面に重ねて入れられます。タイトルを入れたDVテープからダビングすると、タイトルの入ったVHSテープなどを作ることもできます。入れたタイトルは、再生したときに約5秒間表示されます。

タイトルはカセットメモリーに記録されます (**●** 73ページ)。

好きな場面にタイトルを入れる

あらかじめ用意されている18種類の単語から、タイトルを選べます。また、ひらがなやカタカナ、記号などを組み合わせて、最大20文字のオリジナルタイトルを作成できます。色・位置・サイズを選んで、好きな場面に入れられます。









DVタイトルボタンを押す。


テレビ画面



3 ◆/◆で「タイトル作成」を選び、決定ボタンを押す。



4 ★/★/★/→で単語を選び、決定ボタンを押す。 選んだ単語がテレビ画面に表示されます。



- ひらがなやカタカナ、記号を使ってオリジナルタイトルを作成したいときは
 - 11 ◆/◆/◆/→で[かな]または[カナ][記号] を選び、決定ボタンを押す。 ひらがなやカタカナ、アルファベットなど を選べる画面に移ります。[単語]を選ぶと、 単語を選べる画面に戻ります。
 - ② ★/★/★/マ文字を選び、決定ボタンを押す。 選んだ文字がテレビ画面に表示され ます。これを繰り返して、タイトルを作成 します。
- 間違えたときは
 - 1文字ずつ消すには、◆/◆/◆/→で[←]を選び、 決定ボタンを押します。
 - すべての文字を消すには、◆/◆/◆/→で[全消去]を選び、決定ボタンを押します。

5 ♣/+/◆/→で[完成]を選ぶ。



タイトル作成		[単語]	
入学式			
音楽	入学式	サッカー	[]
教 育	卒業式	ドラマ	[全消去]
旅 行	運 動 会	ニュース	[かな]
趣味	発表会	ゴルフ	[カナ]
野球	夏休み	バラエティ	[記号]
映画	祝	スポーツ	[完成]
+++	選び決定、止め	りたいときは <u>タ</u>	イトル、
完成時は、	[完成]で決定	€を押してくだ:	さい

🖊 決定ボタンを押す。

「タイトル確認」の画面が出ます。

7 色・サイズ・位置を指定する。 表示されている色・サイズ・位置でよいとき は、手順**8**にすすんでください。

- 2 ♠/◆で設定する。

◆を押すたびに次のように切り換わります。

色 しろ→きいろ→みずいろ→みどり→ むらさき→あか→あお

サイズ 小さい→大きい

位置 1(画面の上の部分)→2→3→4→5→ 6→7→8(画面の下の部分)→ 9(「サイズ」が「小さい」のときのみ)

「色」を「あお」にしたとき



- 3 決定ボタンを押す。 選んだ項目が設定されます。
- 4 他の項目も変えたいときは、手順1から 3 を繰り返す。
- **5** ◆/◆で「打ち込み」を選び、決定ボタンを 押す。
- 8 ビデオ本体の再生▷ボタンを押して、タイトルを入れたい場面で再生一時停止にする。



決定ボタンを押す。 「タイトル打込み中」の表示が出ます。 約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶されます。

タイトル作成を途中でやめるには

DVタイトルボタンを押します。


タイトルが入らないときは

カセットメモリーがいっぱいになっています。手順 6で決定ボタンを押してもタイトルを入れられない ときは、「カセットメモリーの内容を消す」(● 60 ページ)にしたがって、カセットメモリーの不要な データを消してください。

タイトルを表示したくないときは

1 DVタイトルボタンを押す。

- **2** ♠/◆で「タイトル表示設定」を選び、決定ボタンを 押す.
- 3 ◆/→で「切」を選び、決定ボタンを押す。



ちょっと一言

- 1本のカセットに、
 - -通常、平均5文字で約18タイトルを入れることが可能です。
 - 入力する文字数によって、入れられるタイトル数は変わります。
 - ーすでに、頭出し信号やカセットラベルがカセットメモリー最大容量まで入っているときは、入れられるタイトル数は平均5文字で11個です。

1本のカセットメモリーの最大容量は次の通りです。

頭出し信号: 12個 カセットラベル: 1個


ご注意

- テープの何も録画していない部分には、タイトルを入れられません。
- カセットのつまみが記録不可になっていると、タイトルを 入れられません。つまみを元に戻してください(● 72 ページ)。
- 手順8で再生一時停止状態が5分以上続くと、自動的に再生に戻ります。もう一度再生一時停止状態にしてください。
- 録画した部分の間に無記録の部分があるテープでは、タイトルが正しい位置に表示されないことがあります。
- タイトルで使用できる文字の種類は機器により異なります。したがって、本機で入れたタイトルが他機では正しく表示されないことがあります。

タイトルを入れる(つづき)

タイトルを確認する・消す

入れたタイトルの一覧をテレビ画面で確認できま す。また、不要なタイトルを消すことができます。



■ DVボタンを押す。




o DVタイトルボタンを押す。




3 ◆/◆で「タイトルリスト/消去」を選び、決定ボタンを押す。

入れたタイトルが表示されます。6つ以上入れたときは、◆を押すと確認できます。DVタイトルボタンを押すとメニューが消えます。



4 ◆/◆で消したいタイトルを選び、決定ボタンを押す。

確認のメッセージが出ます。



5 決定ボタンを押す。 タイトルが消えます。


ちょっと一言

● タイトルを変更したいときは、いったん消してから、も う一度作って入れ直してください。

カセットになまえを付ける

(カセットラベル)


カセットメモリー付きのDVテープには、最大10文字のなまえ(カセットラベル)を付けられます。カセットラベルは、カセットを入れたときまたは、カセットが入っていて電源を入れたときに、約5秒間テレビ画面に表示されます。再生しなくてもテープの内容を確認することができて便利です。




■ DVボタンを押す。



, DVタイトルボタンを押す。



3 ♣/◆で「カセットラベル作成」を選び、決定ボタンを押す。



◆/◆/◆/→で単語を選び、決定ボタンを押す。 選んだ単語がテレビ画面に表示されます。



- ひらがなやカタカナ、記号を使ってオリジナルカセットラベルを作成したいときは
 - 1 ◆/◆/◆/→で[かな]または[カナ][記号]を選び、決定ボタンを押す。 ひらがなやカタカナ、アルファベットなどを選べる画面に移ります。[単語]を選ぶと、単語を選べる画面に戻ります。
 - ② ★/◆/◆/→で文字を選び、決定ボタンを押す。 選んだ文字がテレビ画面に表示されます。これを繰り返して、カセットラベルを作成します。
- 間違えたときは
 - 1文字ずつ消すには、◆/◆/◆/→で[←]を 選び、決定ボタンを押します。
 - すべての文字を消すには、◆/◆/◆/→で[全 消去]を選び、決定ボタンを押します。
- 5 完成したら◆/◆/◆/→で[完成]を選び、決定 ボタンを押す。


カセットラベルが記録され、元の画面に戻りま す。

ご注意

- カセットのつまみが記録不可になっていると、カセット ラベルを入れられません。つまみを元に戻してください (●72ページ)。
- カセットラベルで使用できる文字の種類は機器により異なります。したがって、本機で入れたカセットラベルが他機では正しく表示されないことがあります。

カセットメモリーの内容を 消す(カセットメモリー付きDVのみ)

カセットメモリーに記録されたインデックス、日付、フォトデータ、タイトルをそれぞれ消すことができます。また、タイトルデータも含めたすべてのデータをまとめて消すこともできます。カセットメモリーがいっぱいで新しいタイトルを入れられないときや、テープを編集して不要な頭出し信号が多く入っているときなどは、以下の手順にしたがって不要なデータを消してください。



◢ メニュー/予約ボタンを押す。




2 ♣/♣で「カセットメモリー消去」を選び、 決定ボタンを押す。




3 ♣/♣で消したい項目を選び、◆/◆で「する」 にする。

「データすべて消去」を選ぶと、インデックス、日付、フォトデータおよびタイトルデータなどがすべて消えます。



4 決定ボタンを押す。 確認のメッセージが出ます。



5 決定ボタンを押す。 手順3で選んだ項目が消去されます。終わる と元の画面に戻ります。途中でやめたいとき は、メニューボタンを押してください。

ちょっと一言

● 手順3では、消したい項目を一度に2つ以上選ぶこともできます。

ご注意


 カセットのつまみが記録不可になっていると、データを 消去できません。つまみを元に戻してください(● 72 ページ)。

別売りのタイトラー を使って編集する

本機にタイトラーをつなぐと、タイトラーで作った 文字や絵を再生側の映像に重ねて、文字や絵の入っ たテープを作ることができます。

タイトラーをつないで編集するときは、本機の DV→/←VHSボタンと編集スタンバイ/開始ボタン は使えません。以下のように操作してください。 お手持ちのタイトラーの取扱説明書もあわせてご覧 ください。

接続する



□□:映像・音声信号の流れ


ちょっと一言

本機の入力1端子にS映像コードをつないだときは、映像・音声コードの映像端子(黄)はつなぎません。このとき、メニューの「各種設定」の「一般設定」で「映像入力1」を「S映像」にします(●F別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。(入力2端子にS映像コードをつないだときは、映像信号は自動的にS映像端子に入力されます。)


別売りのタイトラーを使って 編集する(つづき)

タイトルを入れる






- 両方のデッキにカセットを入れ、タイトルを入れる場面の少し前まで巻き戻しまたは早送り)しておく。
- 2 DVまたはVHSボタンを押して再生側の デッキを選ぶ。



3 ビデオ本体の表示窓に「L1」以外の表示 を出す。


チャンネル+/- ボタンで「L1」以外のチャンネルにしてください。「L1」になっていると、「ブーン」という音が出ることがあります。



4 出力1 切換スイッチを再生側のデッキ (DVまたはVHS)に合わせる。



- **5** DVまたはVHSボタンを押して、録画側のデッキを選ぶ。
- 6 チャンネル + / ボタンを押して、ビデオ 本体の表示窓に「L1」を出す。 タイトラーからの映像が画面にでます。この 状態でタイトル作成できます。



7 DVまたはVHSボタンを押して再生側の デッキを選び、再生▷ボタンを押す。



8 DVまたはVHSボタンを押して録画側の デッキを選び、録画●ボタンを押す。



タイトルを入れたい場面になったら、タイトラーを操作して画面にタイトルを出す。

ちょっと一言

● 手順**3**および手順**6**で入力切換ボタンを押して選ぶこと もできます。


他機をつないで 行う操作

ここでは、本機にいろいろな機器をつない でできる操作について説明します。

ビデオカメラでとった画像を見たり、ゲームをするときは、本機の前面入力端子を使うと便利です。本機に他のビデオデッキやビデオカメラをつないで、テープをそのままダビングしたり、必要なところをつないで編集したりできます。

また、LANCコントロール機能のある機器 とつないで、編集することができます。 以下の機器の接続は()内のペ - ジをご 覧ください。


- BSデコーダー(WOWOW)(■〒別冊「接続と準備」の「デコーダー やケーブルテレビなどをつなぐ」)
- ハイビジョンテレビ・MUSE-NTSCコン バーター(▲〒別冊「接続と準備」の「デ コーダーやケーブルテレビなどをつな ぐ」)
- ケ ブルテレビ(CATV)(■■別冊「接続と準備」の「デコーダー やケーブルテレビなどをつなぐ」)
- デジタルCSチューナー(別冊 「接続 と準備」の「デジタルCSチューナーをつ なぐ」)



ビデオ機器をつないで <u>見る・ゲームを</u>する

テレビに映像・音声入力端子がなかったり、後面に しかない場合、本機前面の入力2端子にビデオカメ ラやゲームなどをつなぐと便利です。


接続する



ご注意


- ◆ 本機の入力2端子につなぐ機器に音声出力端子が1個しかない場合は、音声コードを必ず音声左(モノ)端子につないでください。
- 本機の入力1端子につなぐ機器に音声出力端子が1個しかない場合は、別売りの映像・音声コードVMC-910MSなどでつないでください。

ビデオを見る・ゲ - ムをする



- 1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、本機の電源を入れる。
- **3** チャンネル + / ボタンを押して「L2」を 選ぶ。
 - + ボタンを押すたびに次のように切り換わります。

VHF/UHFチャンネル(CH1、CH3、...) BSチャンネル(BS1、BS3、...) 入力1(L1) 入力2(L2) DV 入力(DV:DVのみ)



4 本機の入力端子につないだ機器の電源を 入れて、その機器の再生をする。


ちょっと一言

 手順3で入力切換ボタンを押しても「L2」が選べます。 押すたびに次のように切り換わります。
 VHF/UHFチャンネル BSチャンネル 入力1(L1) 入力2(L2) DV入力(DV: DVのみ)

ビデオ機器をつないで ダビング・編集する


テープの内容を別のテープに録画します。 つないだ 機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

途中で止めずにそのままダビングするとき



---: テ - プの進行方向


好きな場面だけ編集するとき



----: テ - プの進行方向

接続する

本機で録画するとき



□□:映像・音声信号の流れ

ちょっと一言


- 再生側の機器がモノラルのときは、音声コードは必ず音 声左(モノ)端子につないでください(入力2のみ)。
- ◆ 本機で録画するときに、本機後面の入力1端子を使うこともできます。
- 本機の入力1端子にS映像コードをつないだときは、映像・音声コードの映像端子(黄)はつなぎません。このとき、メニューの「各種設定」の「一般設定」で「映像入力1」を「S映像」にします(●F別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。(入力2端子にS映像コードをつないだときは、映像信号は自動的にS映像端子に入力されます。)

ご注意

- 本機の出力端子を他機の入力端子へつないだまま、その機器の出力端子を本機の入力端子へつながないでください。ブーンという音が出ることがあります。
- テープの頭から録画すると、始めの数秒は映像や音声が 欠けることがあります。

テープの頭に数秒間の無信号部分を記録してから録画を 始めると、これを避けられます。


本機で再生するとき



🗀:映像・音声信号の流れ

ちょっと一言


- S映像コードでつないだときは、映像・音声コードの映像端子(黄)はつなぎません。
- 本機の出力1端子に他機を接続すると、本機前面の出力 1 切換スイッチでDVデッキまたはVHSデッキのどちら かの映像に固定できます。誤録画を防止するのに便利で す。このとき、画面表示は録画されません(出力1 切換 スイッチを「ノーマル」にすると、選んでいるデッキの 映像が出力されます)。



DV入力/出力端子のあるビデオ機器と接続するとき

IDV入力/出力端子を使ってデジタルビデオとつなぐと、画像や音声をデジタル信号のまま伝送し、画質や音質をほとんど劣化させずに編集できます。また、機器の状態によって信号の流れる方向を自動的に切り換えるため、入力/出力に応じてつなぎなおす必要がありません。

なお、本機が録画側になるときは、必ず入力を「DV」に切り換えてください(**●**68ページ)。



⇒:映像・音声信号の流れ

ビデオ機器をつないでダビング・ 編集する(つづき)

ちょっと一言

- 本機の DV入力/出力端子から出力されるのは、DVテー プの再生信号のみです。テレビ放送やBS放送、本機の 入力端子につないだ機器の信号、VHSデッキの再生信 号などは出力されません。
- LDV入力/出力端子につないだ機器からVHSデッキに録 画することはできません。
- LDV入力/出力端子を使ってつないだとき、再生側の テープに記録された録画情報(録画した日時、カメラ情 報など)は、そのまま録画側に伝送されます。ただし、 カセットメモリーの内容は伝送されません。
- DV入力/出力端子を使ってつないだとき、録画側の テープの音声記録モードは再生側と同じになります。本 機で録画するときに音声記録モードを変えたいときは、 入力1または入力2端子につないでください。

ダビング・編集する

再生側

くなります。

テープの内容をそのままダビングしたり、好きな場 面だけ編集することができます。

テレビの電源を入れてから、テレビの入 力を録画側の機器に切り換える。

録画側再生側 両方のビデオデッキにカセットを入れる。

3 画面表示を消す。 画面表示を出したままにしておくと、画面表 示もいっしょに録画されます。 本機が再生側のときは、ビデオ本体の出力1 切換スイッチで再生するテープの入ったデッ キを選んでください。画面表示が録画されな


再生側 二か国語放送などのテープからダビング するときは、録音したい音声を選ぶ。 本機が再生側のときは、あらかじめ再生し、 音声切換ボタンを押して選びます。 音声切換ボタンが再生側の機器にないとき は、この手順をとばします。

録画側 5

再生側の機器をつないでいる入力(「入力 1」、「入力2」、「DV」など)に切り換え

本機が録画側のときは、再生側の機器をつな いでいる入力端子を、ビデオチャンネル+/-ボタンで選びます。

- ◆ 入力1端子のときは「L1」
- ◆ 入力2端子のときは「L2」
- ♣DV入力/出力端子のときは「DV」(DVのみ)



録画側

録画モードを選ぶ。 本機が録画側のときは、標準/3倍・SP/LPボ タンを押して選びます。

録画側

録画一時停止にする。

再生側

再生一時停止にする。

8 (乗車側) 「再生側) 「両方の一時停止を解除する。 録画が始まります。

9 好きな場面だけ編集するとき

録画側

画像を見ながら、不要な場面で録画一時 停止にする。

再生側

録画を再開したい場面の直前で再生一時 停止にする。

手順**8**と**9**を繰り返して、好きな場面だけ編集します。

10 録画側 再生側

録画が終わったら、両方の停止ボタンを 押す。

音声をアフレコしたDVテープをダビング・編集するときは(本機が再生側のとき)

手順4でメニューを使って、録音したい音声を選んでください(▲〒31ページ)。メニューの「各種設定」の「DV設定」で「音声ミックス調整」を設定して選びます。

ただし、LDV入力/出力端子を使って他機をつないだときは、再生側のテープに録音されている状態で、そのまま録音されます。「音声ミックス調整」で設定しても、音声を選んで録音することはできません。

ちょっと一言

- 本機が再生側で出力2端子につないでいるときは、メニューの「各種設定」の「一般設定」で「自動画面表示」を「切」にしておいてください(■F)別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。
- 本機のDVデッキが再生側で、¶DV入力/出力端子につないだとき、ダビング・編集中(DVテープの再生中)に、ビデオ本体の表示窓に「DV出力」表示が点灯します。

ご注意


- テープの頭からダビングすると、始めの数秒は映像や音声が欠けることがあります。
 - テープの頭に数秒間の無信号部分を記録してから録画を 始めると、これを避けられます。
- 編集したテープを再生すると、場面のつなぎ目で画像が 乱れることがあります。

LANCコントロール機能 のある機器とつなぐ

LANCコントロール機能のある機器で、本機を制御 して編集することができます。

操作については、LANCコントロール機能のある機器の取扱説明書をご覧ください。


DV入力/出力端子のあるLANCコントロール機器と接続するとき



LANCコントロール機器

📥 :映像・音声信号の流れ

DV入力/出力端子のないLANCコントロール機器と接続するとき(本機で再生するとき)



➡:映像・音声信号の流れ

編集に使うデッキを選ぶ

本機の出力1切換スイッチで、編集に使うデッキ (「DV」または「VHS」)を選びます。「ノーマル」に すると、正しく編集することができません。

ご注意

- 本機にはLANCコントロール機能はありません。したがって本機で他機をコントロールすることはできません。
- LANCケーブルを接続する時または、はずす時は、本機の電源を入れた状態で行ってください。電源が切れた状態で接続すると、電源が入ることがあります。
- 編集が終わったら、LANCケーブルをはずしてください。LANCケーブルを接続すると、デッキの選択ができません。
- 本機は、次のソニー製ビデオ編集コントローラーには対応しておりません。これらの機器とつないでプログラム編集をすると、正常な編集ができないことがあります。

-RM-E80

-RM-E200

-RM-E100

-RM-E500

-RM-E100V

その他

ここでは、本機をご使用になる上でのご注 意や、本機が正常に動かないときに解決す る方法などについて説明します。

また、各部のなまえや索引を使って、知り たい情報を探すこともできます。



使えるテープと再生・ 録画方式について

使用できるカセットについて

DVデッキでは、DV規格対応の **DV**、MIDV マークのついたカセットをお使いください。ミニDVカセットを入れると、ビデオ本体の表示窓に「Mini」表示が出ます。

VHSデッキはVHS方式です。VHS方式は、VHSテープもS-VHSテープも使えますが、S-VHS方式で録画することはできません。

再生について

DVデッキでは、録画済みテープの録画モード(SP/LP)を自動判別して再生します。

VHSデッキでは、録画済みテープの録画モード(標準/3倍)を自動判別して再生します。S-VHS方式で録画したテープも再生できますが、S-VHS本来の解像度は得られません(簡易再生)。

ご注意

- 日本と違うカラーテレビ方式の外国製ビデオソフトは再生できません。
- S-VHS方式で録画したテープをスローなど変速再生すると画像が乱れることがあります。
- S-VHS ET方式で録画したテープを再生すると、ノイズ が出ることがあります。


使えるテープと再生・録画方式に ついて(つづき)

録画について

VHSデッキでは、VHSテープもS-VHSもVHS方式で録画されます。

ちょっと一言

- DVテープのLPモードで記録するときは、本機の性能を 最大限に生かすため、ソニー製のMaster(マスター) DVテープをおすすめします。
- DVテープの録画内容を消したくないときは、カセット の背にある誤消去防止つまみを横にずらして記録不可に します。再び録画するときは、誤消去防止つまみを戻し てください。




 VHSテープの録画内容を消したくないときは、ツメを 折って取ります。再び録画するときは、セロハンテープ などでふさいでください。



DV方式の記録について


DVデッキでは、テープに次のように録画します。



音声記録モードについて

DVデッキで録画するとき、音声は次のいずれかの 方式で記録されます。

16ビットモード
 DAT(デジタル・オーディオ・テープ)と同等の
 音質で記録できます。本機のチューナーでテレビ
 やBS放送を録画するときは、音声は常に16ビットで記録されます。



12ビットモード

ステレオ1/ステレオ2の2トラックで音声を記録できます。アフレコする場合に、このモードを使用します。ただし、本機ではアフレコできません。



本機の入力端子につないだ機器からDVデッキで録画するとき、音声記録モードを選ぶことができます。音声記録モードは、メニューの「各種設定」の「DV設定」で「入力の音声記録」を設定します(

別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の設定を変える」)。

カセットメモリーについて

DVカセットおよびミニDVカセットには、カセットメモリー(**く川** マーク)の付いているものがあります。カセットメモリーには、各番組の録画日時とテープ上の位置が記録され、番組の頭出しに利用できます。カセットの**C川**4Kマーク表示は、4キロビットまでメモリーができることを示します。なお、本機は16キロビットのカセットまで対応しています。

ご注意

- 海外の放送方式の異なるデジタルビデオとの互換性はありません。
- これらは登録商標です。

DY, Mini DY, C/II

i.LINK機器で対応できる信号の種類

i.LINK機器はそれぞれに対応する映像・音声・データ信号、コントロール信号のみを送受信して映像・音声・データを記録・再生したり、コントロールを行ったりすることができます。対応していない信号を受けた場合は、接続されている他の機器へ信号をそのまま転送します。

本機はDV機器のDVC-SD信号に対応しています。

カテゴリー	映像・音声・データ信号
DV機器(本機)	DVC-SD
デジタルCSチューナー	放送用MPEG2(MPEG-TS)
	Audio & Music
D-VHS	放送用MPEG2(MPEG-TS)
MD	Audio & Music

使用上のご注意

ヘッドのお手入れ - きれいな画像にするために

次のような症状が出たら、ヘッドが汚れています。す ぐに乾式クリーニングカセットで、ヘッドをクリーニ ングしてください。

- DV用:付属のクリーニングカセットまたは、 別売りのDVM12CLD、DV12CLDなど
- VHS用: 別売りのT-25CLD、T-25CLDRなど クリーニングカセットは、お買い上げ店やお近くのソ ニーショップでお求めください。

DVのビデオヘッドが汚れたとき

- 画像にモザイク状のノイズが見られる。
- 正常に録画されなくなる。









汚れはじめたとき

汚れがひどいとき

VHSのビデオヘッドが汚れたとき

- 画像がザラついたり、不鮮明になる。
- 「クリーニングカセットでクリーニングしてください」 と画面に表示される。







汚れはじめた とき

► 汚れがひどい とき

ヘッドを良い状態で維持するには

- レンタルテープをお使いになったときは、ヘッド を10秒間クリーニングしてください。
- 約20時間使ったら、ヘッドを10秒間クリーニングしてください。

ご注意

- クリーニングカセットをお使いになるときは、クリーニングカセットの取扱説明書をご覧ください。
- クリーニングしても正常な画像に戻らないときは、繰り返しヘッドをクリーニングします。ただし、5回以上繰り返さないでください。それでも正常にならないときは、テープの録画状態がよくないか、ヘッドの摩耗が考えられます。別のテープを再生しても正常な画像が出ないときは、ヘッド交換が必要なため、お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
- ソニー製湿式クリーニングカセット(VHS用: T-25CLW)以外の湿式のクリーニングカセットは使わないでください。故障の原因になることがあります。
- ソニー製湿式クリーニングカセット(VHS用: T-25CLW)は、定期的なクリーニングでのご使用をおすすめします。

使用上のご注意(つづき)


ビデオテ - プについて

- ・ 落としたり、強い振動、ショックを与えないでく ださい。
- ◆ ムラなく巻き取り、ケ スに入れて立てて保管してください。
- ご使用後のテ・プは、所定のケ・スに入れ、高温 多湿、磁気、直射日光、熱器具の近く、チリ、ホ コリの多い場所およびカビの発生しやすい場所を さけて保管してください。
- 磁気を持ったものを近づけないでください。大切 な記録が損なわれることがあります。
- 冷えた場所から暖かい場所に移すと、テ・プに水 滴がつくことがあります。カビが生えたり、ビデ オヘッドを傷める原因になりますので、乾燥する まで使用しないでください。


DVテープについて

● 端子のクリーニング

DVテープおよびミニDVテープの金メッキ端子が汚れたりゴミが付着したりすると、カセットメモリーサーチ機能などが正しく働かないことがあります。カセット取り出し回数10数回を目安にして、綿棒でテープの金メッキ端子をクリーニングしてください。



 DVテープにラベルを貼るときは 下図の場所以外には、絶対に貼らないでください。故障の原因となります。



● DVテープの使用後は

ご使用後はテープを始めまで巻き戻して、ケース に入れた上で立てて保管するようにしてくださ い。巻き戻さないまま放置すると、画像や音声が 乱れる原因となることがあります。

結露(露つき)について

部屋の暖房を入れた直後など、本機内部のドラムや テープに水滴がつくことがあります。これを結露 (露つき)といいます。そのままにしておくと、テー プがドラムに貼りついて本機の故障やテープを傷め る原因となります。

結露が起こると、ビデオ本体の®表示が点滅して、本機はまったく動作しなくなったり、カセットが自動的に出てきたりします。

結露が起きたときは

電源を入れたまま1時間以上放置し、再度電源を入れ直してからお使いください。もし何時間たっても正常に動作しないときは、ソニーサービス窓口にご相談ください。

テープの結露が起きたときは

テープが結露すると、カビが生えたり、ビデオヘッドを傷める原因となります。このときは乾燥するまでテープは使用しないでください。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう1度点検してください。それ でも正常に動作しないときは、お買い上げ店または ソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問 い合わせください。

保証期間中の接続・操作・故障に関するお問い合わ せは、テクニカルインフォメーションセンターにご 相談ください。

電源

いるのに操作 できない。

電源が入って → 結露(露つき)が起きている。電源を入 れたまま、ビデオ本体の国表示が消え るまで(1時間以上)待つ。

い。

- 電源が入らな → 電源プラグをコンセントからはずす。 約1分後、もう1度コンセントに電源プ ラグを差し込み、電源を入れる。
 - → 両方のデッキに予約が入っているとき は、予約録画入/切ボタンまたはシンク 口録画ボタン以外は働かない。

しているテレ ビ放送を見て が切れた。

- ビデオで受信 → 予約録画が終ったため、自動的に電源 が切れた。電源スイッチを押して、電 源を入れる。
- いたら、電源 → メニューの「一般設定」の「自動電源切 り」が「2時間」または「6時間」に設定 されていたため、自動的に電源が切れ た(# 別冊 「接続と準備」の「お買い 上げ時の設定を変える」)。電源スイッ チを押して、電源を入れる。

カセット

らない。

- カセットが入 → 電源プラグをコンセントに差し込む。
 - → テープの見える面を上にして入れる。
 - → 他のカセットが入っている。カセット 取出し▲ボタンを押して取り出す。
 - → 結露が起きている。電源を入れたま ま、ビデオ本体の圓表示が消えるまで (1時間以上)待つ。

画像

が映らない。

- ビデオの画像 → テレビを「ビデオ」の入力に切り換え る。または、テレビのチャンネルを1ま たは2(放送のないほう)にし、テレビ/ ビデオボタンを押して、ビデオ本体の 「ビデオ」表示を点灯させる。
 - → メニューが出ている。メニュー/予約ボ タンを押して消す。
 - → 予約画面が出ている。メニュー/予約ボ タンを押す。
 - → テープに何も記録されていない。
 - → お帰りなサーチ画面またはマイテープ メモリー画面が出ている。お帰りな サーチボタンを押す(VHSのみ)。

DVまたは VHSどちらか 一方の画像し か映らない。

- → ビデオ本体の出力1 切換スイッチを 「ノーマル」にする。
- → テレビを出力2端子につなぐ。
- → LANC端子にLANCケーブルがつなが れている。LANCケーブルをはずす。

がチラつく、 汚ない、モザ イク状のノイ ズが出る。

- 再生した画像 → トラッキングがずれている(VHSの み)。トラッキング+/-ボタンで調整 する(● 34ページ)。
 - → ビデオヘッドが汚れている。ソニーの クリーニングカセットでヘッドをク リーニングする(● 73ページ)。
 - → テープに傷がある。
 - → 他機のLPモードで録画したテープを再 生した。
 - → DV規格対応以外のDVテープを再生し た(# 71ページ)。

しているテレ ビ放送が映ら ない。


- ビデオで受信 → アンテナやテレビを正しくつなぐ (● 別冊 「接続と準備」の「手順3:ア ンテナとテレビにつなぐ」)。
 - → メニューの「TVチャンネル合わせ」で チャンネルを合わせる(● 別冊 「接続 と準備」の「手順7:チャンネルを自動 で合わせる」)。
 - → 外部入力になっている(ビデオ本体の 表示窓に「L1」、「L2」または「DV」が 表示されている)。ビデオチャンネル +/- ボタンを押して、テレビのチャン ネルを表示させる。

しているテレ が汚い。

- ビデオで受信 → 電波が弱い。別売りアンテナブース ターで電波を増幅する。
- ビ放送の画像 → アンテナの向きを調節する。
 - → 画像を微調整する(別冊 「接続と準 備」の「受信状態を調整する」)。
 - → 本機とテレビを離して設置する。
 - → 本機から離してアンテナ線をたばねる。

BSが映らな 610

- → BSアンテナやBSデコーダーを正しくつ なぐ(● 別冊 「接続と準備」の「手順 3:アンテナとテレビにつなぐ」、「手順 4: BSアンテナをつなぐ」「デコーダー やケーブルテレビなどをつなぐ」)。
- → BSアンテナの向きを調節する (■ 別冊 「接続と準備」の「手順4: BSアンテナをつなぐ」)。
- → BSアンテナのごみや雪を取り除く。
- → メニューの「BSチャンネル設定」で、 受信するチャンネルを「自動」にする (■■別冊「接続と準備」の「不要な チャンネルをとばす」)。



故障かな?と思ったら(つづき)

映らない。

- WOWOWが → 受信契約をして、BSデコーダーを正し くつなぐ(● 別冊 「接続と準備」の「デ コーダーやケーブルテレビをつなぐ」)。
 - → BSデコーダーの電源を入れる。
 - → メニューの「BSチャンネル設定」で、受 信するチャンネルを「自動」または「デ コーダー」にする(■ 別冊 「接続と準 備」の「不要なチャンネルをとばす」)。

ンネルを変え られない。

- テレビのチャ → テレビを「テレビ」の入力に切り換え る。または、本機のテレビ/ビデオボタ ンを押して、ビデオ本体の「ビデオ」表 示を消す。
 - → アンテナ線を正しく接続する(別 冊「接続と準備」の「手順3:アンテナ とテレビにつなぐ」)。接続が終わった ら、チャンネル合わせをする(● 別 冊「接続と準備」の「手順7:チャンネ ルを自動で合わせる」)。

子につないだ 機器の画像が 映らない。

- 本機の入力端 → ビデオチャンネル + / ボタンを押し て、入力1端子につないでいるときは 「L1」を、入力2端子につないでいると きは「L2」をビデオ本体の表示窓に出 す。 DV入力/出力端子につないでいる ときは「DV」を出す(DVのみ)。
 - → S映像端子を使って本機の入力1端子に つないだ場合は、メニューの「各種設 定」の「一般設定」で「映像入力1」を 「S映像」にする。S映像端子を使ってい なければ「映像」にする(● 別冊「接 続と準備」の「お買い上げ時の設定を変 える」)。

だ他機で再 生・受信して いる画像がゆ がむ。

本機につない → DVDプレーヤーやビデオデッキなどで 再生しているソフトや、デジタルCS チューナーなどで受信している信号 に、著作権保護のための信号が含まれ ている。プレーヤーやチューナーなど の機器を本機からはずして、テレビに 直接つなぐ。

音声

音声が聞こえ ない。

DVテープの → メニューの「各種設定」の「DV設定」で 「音声ミックス調整」が「ステレオ2」に 設定されている。「ステレオ1」にする (# 31ページ)。

- 再生時に音声 → テープに傷がある。
- が途切れる。 → 他機のLPモードで録画したテープを再 生した。

- 2つの音が混 → 音声切換ボタンを押す。
- ざって聞こえ → メニューの「各種設定」の「VHS設定」 で「音声ミックス」を「切」にする(別冊「接続と準備」の「お買い上げ時の 設定を変える」)。
 - → メニューの「各種設定」の「DV設定」で 「音声ミックス調整」が「ステレオ1」ま たは「ステレオ2」以外に設定されてい る。「ステレオ1」または「ステレオ2」 にする(**●** 31ページ)。

を録画した テープがモノ る。

- ステレオ放送 → モノラル音声が選ばれている。音声切 換ボタンを押してステレオ音声を選
- ラルで聞こえ → モノラルビデオで録画したテープは、 常にモノラル音声になる。
 - → テレビとビデオをアンテナ線だけでつ ないでいる。映像・音声入力端子付き テレビのときは、映像・音声コードも
 - → 録画するときにメニューの「各種設定」 の「一般設定」で「自動ステレオ受信」 を「入」にしておく(● 別冊 「接続と 準備」の「お買い上げ時の設定を変え る」)。
 - → 電波が弱いためモノラルで録画されて いた。アンテナの向きを調節するか、 別売りのアンテナブースターで電波を 増幅する。

録画・予約・編集

押すと、 カセットが出

てくる。

てくる。

録画ボタンを → カセットが録画できない状態になって いる。録画したいときは録画できる状 態にする(# 72ページ)。

ングボタンを 押すと、

- おまかせダビ → カセットが録画できない状態になって いる。ダビングしたいときは録画でき る状態にする(● 72ページ)。
- カセットが出 → 市販のビデオソフト/レンタルビデオは ダビングできません。

ボタンが働か ない。録画を 停止できな 610

録画中に操作 → クイックタイマーが設定されている。 予約録画入/切ボタンを押して、設定を 解除する。

テレビでチャ ンネルを変え られない。

裏番組録画中、→ テレビを「テレビ」の入力に切り換え る。または、本機のテレビ/ビデオボタ ンを押して、ビデオ本体の「ビデオ」表 示を消す。

録画されてい ない。

- 予約したのに → 予約待機中に1時間以上の停電があり、 時計が止まったため。時計を合わせ直 す(● 別冊 「接続と準備」の「手順 8:時計を合わせる」)。
 - → 著作権保護のための信号が含まれてい るものを予約していた(DVのみ)。

が途中で切れ ている。

- 予約した内容 → 予約録画中に停電が起きて電源が切れ たため。1時間以内に停電が回復すれば 時計は止まらず、回復時から終了時刻 まで録画される。1時間以上の停電で時 計が止まったときは、時計を合わせ直 す(手 別冊 「接続と準備」の「手順 8:時計を合わせる」)。
 - → 予約が重なっていた(19ページ)。
 - → プロ野球中継など前の番組が延長され たため。

ができない。

デッキの選択 → LANC端子にLANCケーブルがつなが れている。LANCケーブルをはずす。

が途中から始 まっている。

予約した内容 → 予約録画が始まる前に停電があり、回 復時から録画が行われたため。

マーが途中で 終わってい る。/途中が 抜けている。

クイックタイ → クイックタイマー録画中に停電が起き て電源が切れたため。停電すると時間 だけが減り続ける。1時間以内に停電が 回復すれば時間は止まらず、回復時か ら残り時間が録画される。1時間以上の 停電で時計が止まったときは、時計を 合わせ直す(● 別冊 「接続と準備」の 「手順8: 時計を合わせる」)。

Gコード

力できない。 う。

- Gコードが入 → 間違ったGコードが入力されている。 正しいGコードを入力する。
- 予約内容が違 → 日付がずれている。日付・時計を正し く合わせる(● 別冊 「接続と準備」の 「手順8:時計を合わせる」)。
 - → 間違った地域番号が設定されている。 正しい地域番号を設定する(# 別冊 「接続と準備」の「手順9:Gコードの設 定をする」)。
 - → 受信している放送局が登録されていな い。チャンネルを追加する(● 別冊 「接続と準備」の「不要なチャンネルを とばす」)。
 - → ケーブルテレビ(CATV)は、Gコード で予約できないことがある。時刻指定 予約をする。

デジタルCSチューナーからの録画

予約したのに 録画されてい ない。

- シンクロ録画 → シンクロ録画予約待機中に停電があ り、シンクロ録画ランプが消灯したた め。
 - → デジタルCSチューナーの電源を切り忘 れたため。デジタルCSチューナーの電 源を切ってからシンクロ録画予約待機 にする(**●** 42ページ)。

予約した内容 が途中で切れ ている。

シンクロ録画 → シンクロ録画中に停電が起きて電源が 切れたため。

チューナーの 電源を入れると、 本機が自動的 に録画を始め てしまう。

デジタルCS → デジタルCSシンクロ録画機能が働いて いる。ビデオ本体のシンクロ録画ボタ ンを押して、シンクロ録画ランプを消 灯させる(43ページ)。

その 他

故障かな?と思ったら(つづき)

表示

面表示が画面 に出ない。

- メニューや画 → テレビを「ビデオ」の入力に切り換え る。または、テレビのチャンネルを1ま たは2(放送のないほう)にする。
 - → テレビの入力端子に本機の出力2端子を つなぐ。
 - → ビデオ本体の出力1 切換スイッチを 「ノーマル」にする。

カセット表示 が点滅する。

- ビデオ本体の → 予約待機中で、テープが終わりまで進 んでいるため。テープを巻き戻し、予 約録画入/切ボタンを押す。
 - → 予約待機中で、カセットが入っていな い。カセットを入れ、予約録画入/切ボ タンを押す。

ターが動かな い。

- ビデオ本体の → 録画されていない部分は動かない。
- テープカウン → 早送り、巻き戻しの加減速中は、表示 が止まることがある(DVのみ)。

ターやタイム コードが連続 して表示され ない(DVの み)。

- テープカウン → 本機はドロップフレーム方式(4 89 ページ)を採用しているため、29フ レームから02フレームに飛ぶことがあ る。
 - → 録画されていない部分がある。
 - → ヘッドが汚れている。
 - → 早送り、巻き戻しの加減速中は、表示 が止まることがある。
 - → 他機のLPモードで録画したテープを再 生した。

「-:--<u>」</u> ている。

- ビデオ本体に → 時計を合わせる(別冊 「接続と準 備」の「手順8:時計を合わせる」)。
- 表示が点灯し → 1時間以上の停電で時計が止まってい る。時計を合わせ直す(● 別冊 「接続 と準備」の「手順8:時計を合わせる」)。

チ画面が表示 されない (VHSのみ)。

- お帰りなサー → 1時間以上の停電があり、お帰りなサー チの記録が消えたため。
 - → カセットを取り出したため。
 - → 時計を合わせる(別冊 「接続と準 備」の「手順8:時計を合わせる」)。

●表示が出て いる。

ビデオ本体に → 自己診断機能が働いている。「自己診断 表示」(# 79ページ) にしたがって対 応する。

予約録画ラン プが、予約待 機中または予 約録画中なの に消えてい る。

ビデオ本体の → 予約録画中にテープが終わりまで進ん だため。続けて録画する場合は、録画 するテープを入れ、予約録画入/切ボタ ンを押す。

シンクロ録画 ランプが、シ ンクロ録画予 約待機中また はシンクロ録 画中なのに消 えている。

ビデオ本体の → シンクロ録画中にテープが終わりまで 進んだため。続けて録画する場合は、 録画するテープを入れ、シンクロ録画 ボタンを押す。

リモコン

かない。

- リモコンが働 → 乾電池が消耗している(別冊「接続 と準備」の「手順2:リモコンを準備す る」)。
 - → 乾電池が入っていない(別冊 「接続 と準備」の「手順2:リモコンを準備す る」)。
 - → 本体の電源を入れる。
 - → リモコンを本体に向けて操作する (● 別冊 「接続と準備」の「手順2:リ モコンを準備する」)。
 - → ビデオ本体とリモコンのリモコンモー ドが違っている。同じリモコンモード にする(■ 別冊 「接続と準備」の「手 順2:リモコンを準備する」)。
 - → 両方のデッキに予約が入っているとき は、予約録画入/切ボタンまたはシンク 口録画ボタン以外は働かない。
 - → 乾電池を交換すると、リモコンのリモコ ンモードおよびテレビメーカー設定はお 買い上げ時の設定に戻る。リモコンのリ モコンモードおよびメーカー番号を合わ せ直す(# 別冊 「接続と準備」の「手 順2:リモコンを準備する」、「リモコン で各社のテレビを操作する」)。
 - → シンクロ録画ランプが点灯していると きは、デジタルCSシンクロ録画機能が 働いている(本体のボタンも働かな い。ビデオ本体のシンクロ録画ボタン を押して、シンクロ録画ランプを消灯 させる(■ 43ページ)。

ンで操作したら、 本機と他のソ ニーのビデオ が同時に動い てしまった。

本機のリモコ → 本機と他機のリモコンモードが同じに なっている。本機のリモコンモードを 変える(● 別冊 「接続と準備」の「手 順2:リモコンを準備する」)。

字ボタンで チャンネルを 選ぶことがで

きない。

リモコンの数 **→** チャンネルは、チャンネル + / - ボタン で選ぶ。数字ボタンはタイマー予約や Gコード予約をするときに使う。

自己診断表示

(アルファベットや数字で始まる表示、Ⅰ表示が出たら)

本機には自己診断表示機能がついています。これは 本機が正しく動作していないときに、ビデオ本体の 表示窓に数字とアルファベットの2桁または5桁の表 示、または圓表示を出してお知らせする機能です。 表示によって、本機の状態がわかるようになってい

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示にあった対 応をしてください。

表示の「□□」に入る数字またはアルファベットは、 本機の状態によって変わります。

表示	原因と対応のしかた
•	結露(露つき)が起きている。電源を入れたまま、ビデオ本体の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
00000	本機が正しく動作していない。 カセットを入れ直し、再度操作 し直す。

正常に戻らないときは、ソニーサービス窓口にご相 談ください。その際は、表示をお知らせください。

保証書とアフター サービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書

- この製品には保証書が、添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどう かを点検してください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有 料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではビデオデッキの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

型名:WV-DR5

故障の状態:できるだけ詳しく

購入年月日:

主な仕様

システム

録画方式 DV: DV方式(民生用デジタル

VCR・SD仕様)

VHS:回転2ヘッドヘリカルスキャ

ンFM方式

録音方式 DV: DV方式(民生用デジタル

VCR・SD仕様)

VHS:回転2ヘッドハイファイステレオ方式(VHS従来音声トラックは

モノラル録音)

映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式

映像量子化(DV) 8ビット 映像標本化周波数(DV)

13.5MHz(4:1:1コンポーネント)

音声量子化(DV) 16ビット(直線)または12ビット

(非直線)

音声標本化周波数(DV)

48kHz(16ビット録音時)または

32kHz(12ビット録音時)

テープ速度 DV: 18.8mm/秒(SP)

12.5mm/秒(LP) VHS: 33.4mm/秒(標準) 11.1mm/秒(3倍)

使用可能テープ DV: DV方式、ミニDV方式のビデ

オカセットテープ

VHS:S-VHS、VHS方式のビデオ

カセットテープ

最大録画時間 DV(DV270使用時): 4時間30分

(SP) 6時間45分(LP)

VHS(T-180使用時): 3時間(標

準) 9時間(3倍)

早送り・巻き戻し時間

DV:約1分30秒(DV120使用時) VHS:約1分(T-120使用時)

映像受信方式 周波数シンセサイザー方式

音声受信方式 インターキャリア方式

受信チャンネル VHF: 1~12チャンネル

UHF: 13~62チャンネル CATV: C13~C35チャンネル BS: 1、3、5、7、9、11、13、

15チャンネル

入・出力端子

アンテナ入出力 VHF/UHF1軸、

75 F型コネクター

BS-IF: 75 F型コネクター

(コンバーター用電源出力DC15V最

大4W)

芯線側+、入/切スイッチ付き (本体電源スイッチと非連動)

映像入力 入力1/入力2/デコーダー入力の3系

> 統、ピンジャック、 1Vp-p(75 不平衡)

映像出力 出力1/出力2の2系統、

ピンジャック、

1Vp-p(75 不平衡)

S映像入力 入力1/入力2の2系統、4ピンミニ

DIN、1Vp-p(75 不平衡)

色信号: 0.286Vp-p

(75 不平衡)

S映像出力 出力1/出力2の2系統、4ピンミニ

DIN、1Vp-p(75 不平衡)

色信号: 0.286Vp-p (75 不平衡)

入力1/入力2/デコーダー入力の3系 音声入力

> 統、ピンジャック(左、右) 入力レベル: 327mVrms

(入力インピーダンス:47k 以上)

出力1/出力2の2系統、ピンジャック 音声出力

(左、右)

出力レベル: 327mVrms

(出力インピーダンス:10k 以下)

iDV入出力 4ピンジャック

検波入力 ピンジャック、75 、0.67Vp-p

検波出力 ピンジャック、75 、0.67Vp-p

ビットストリーム入力

ピンジャック、75 、0.5Vp-p

ビットストリーム出力

ピンジャック、75 、0.5Vp-p

AFC入力 ピンジャック、75

電源部・その他

電源部 AC100V、50/60Hz

44W(コンバーター用電源「切」時) 消費電力

7.4W(電源「切」時)

補助電源コンセント 連動/非連動(最大200W)

時計方式 クォーツクロック、12時間デジタル

表示

1回 約1時間以内 停電補償時間

許容動作温度 5 ~ 40

- 20 ~ 60 許容保存温度

幅 430×高さ 119 × 奥行き 395mm 最大外形寸法

(最大突起含む)

本体質量 約 8.4kg

付属リモコン RMT-V289B

電源: DC 3V

単3形(R6)乾電池2個付属

付属品 電源コード(1)

F型コネクター付き同軸ケーブル(1)

映像・音声コード(1) S映像コード(1)

DV用クリーニングカセット(1)

取扱説明書(1) 接続と準備(1) 安全のために(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

保証書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ

とがありますが、ご了承ください。


各部のなまえ

各部の説明は()内のページをご覧ください。


本体


本体のボタンはリモコンの同じ名前のボタンと同じ働きをします。ただし、*のボタンはリモコンの働きのすべてには対応していません。詳しくは、各参照ページをご覧ください。

前面




前面(とびらを開けたとき)






各部のなまえ(つづき)

後面




本体表示窓




各部のなまえ(つづき)

リモコン

リモコンのボタンは本体の同じ名前のボタンと同じ働きをします。ただし、*のボタンは本体にはない機能があります。詳しくは、各参照ページをご覧ください。




ふたを開けたとき



各部のなまえ(つづき)

リモコン表示窓



予約録画(日付/開始時刻/終了時刻/チャンネル)表示 (13)/Gコード番号表示(16)

用語解説

五十音順

力行

ガイドチャンネル

ジェムスター社が各放送局に割り 当てている識別番号です。

結露(露つき)Ⅰ

暖房を入れて室温が急に上がったときなどに、本機のドラムやテープに水滴が付くことです。テープがドラムに貼り付いて故障の原因になります。電源を入れたままビデオ本体の®表示が消えるまで1時間以上待ってください。

検波

放送衛星から送られてくるFM電波を復調することです。

サ行

受信チャンネル

ビデオが放送局を受信したときの チャンネルです。通常は新聞や雑 誌のテレビ欄に掲載されている各 放送局の番号と同じです。本機で は、チャンネルの設定を自動で 行ったときに設定されます。

タ行

タイムコード

DVデッキで、テープ上の位置を映像とともに時・分・秒・フレーム(1フレーム=約1/30秒)単位で記録する機能です。1フレームが映像の1コマに対応しており、テープ上の位置の正確なカウンターとして使えます。なお、本機ではドロップフレーム方式を採用しています。

デジタルCS放送

通信衛星を使ったCS放送の一種です。従来のアナログCS放送とは違い、映像や音声をデジタル化することにより、大量の情報を扱うことができます。これにより、多チャンネルの放送を高画質・高音声で楽しむことができます。デジタルCS放送を受信するには、専用のチューナーとアンテナが必要です。

CSはCommunication Satellite (コミュニケーション・サテライト)の略です。

トラッキング

テープに記録された信号をなぞって読みとるようにすることです。 ずれると再生時に画像がチラついたり、雑音が入ったりします。

ドロップフレーム方式

30フレーム/秒でカウントするタイムコードと、フレーム周期が 1/29.97秒のNTSC映像信号との間に起きるずれを自動的に補正する方式です。分の単位が更新されるときに、フレームを02から(分が10の倍数のときは00から)始めることで補正を行っています。

ナ行

ノーマル音声

ハイファイでないVHSビデオで 録画・再生するときやアフレコ機 能のあるVHSビデオでアフレコ するときに使われるモノラル音声 です。

八行

ハイファイ音声

ハイファイビデオ(本機など)で 再生したときに聞こえる高品質な ステレオ音声です。

ビットストリーム

放送衛星から送られてくる電波の デジタル信号(音声信号とデータ 信号)のことです。データ信号 は、文字放送や静止画放送、ファ クシミリ放送などが開始したとき に送られてくる信号です。

表示チャンネル

ビデオで放送局を選ぶとき表示されるチャンネルです。通常は受信チャンネルと同じですが、変更することができます。

ヘッド

テープに信号を記録したり、テープから信号を読みとる部分です。 美しい画像を楽しむために定期的 にクリーニングしてください。

ヤ行

予約待機

予約をすると、ビデオ本体の予約録画ランプが点灯して電源が切れます。これが予約待機(予約録画待ち)の状態です。予約した時間になると自動的に録画が行われます。

ラ行

リモコンモ・ドボタン

2台以上のソニ - のビデオデッキを使うとき、操作したいデッキだけが反応するようにリモコンの信号を切り換えるボタンです。ビデオ本体とリモコンのリモコンモ - ドが合っていないと、リモコンでは操作できません。

その

用語解説(つづき)

Gコード

一部の新聞や雑誌のテレビ欄で、 各番組の末尾にのっている、番組 を予約するための番号です。

アルファベット順

AFC

ハイビジョンの周波数を自動的に 調整し、正確に保ちます。 AFCはAutomatic Frequency Control(オートマチック・フレ クエンシー・コントロール)の略 です。

APC

他機で録画したVHSテープの再生・録画やレンタルビデオの再生を、テープやヘッドの状態を自動的に判断して、最適な画質にします。本機ではメニューの「VHS設定」で「APC」を入り切できます。APCはAdaptive Picture Control(アダプティブ・ピクチャー・コントロール)の略です。

BSコンバーター

放送衛星から送られてくる高周波数の電波を、BSチューナーで受信できるよう低周波数に変換する機器です。BSコンバーターは、BSアンテナに内蔵されています。本機とBSアンテナを直接つないだときは、本機のコンバーター用電源で、電源を供給します。

BSデコーダー

民間BS(WOWOWなど)のスクランブルのかかった電波を解読する機器です。

CATV

契約者と放送局をケーブルで直接 結んで番組を提供する有線放送の ことです。通常のテレビ番組や BS放送に加え、スポーツや映画 の専門チャンネル、地域情報番組 や文字放送などを見ることができ ます。

CATVはCable Television (ケーブル・テレビジョン)の略 です。

索引

五十音順

ア行

頭出し 27 一時停止 7 裏番組 11 オートプレイ 7 お帰りなサーチ 45 音声切り換え 30 音声記録モード 72 音声ミックス 31

力行

ガイドチャンネル 89 外部入力 64、66 カウンター 33 カセットメモリー 27、56、73 「カセットメモリー消去」 60 画面表示 33 クイックタイマー 37 クリーニングカセット 73 ゲームをする 64 結露 74、89 検波 89

サ行

再生 6 スロー 25 2倍速 25 再生・録画方式 71、72 3倍 11、71 自己診断表示 79 受信チャンネル 89 ステレオ放送 30

タ行

タイムコード 33、89 ダビング 20、22、66 ツメ 7、11、15、17、72 テープカウンター 33 テープ残量 34 停止 7 デジタルCSシンクロ録画 42 デジタルCSチューナー 41 デジタルCSリレー録画 43 トラッキング 34、89

ナ行

二か国語放送 30 ノーマル音声 89

八行

ハイファイ音声 89 早送り 7 ビットストリーム 89 ビデオを見る 6、64 表示チャンネル 89 標準 11、71 ヘッド 73、89 編集 53、66

マ行

マイテープメモリー 48 巻き戻し 7

ヤ行

予約 12 確認 18 テレビ画面で予約 38 取り消し 18 変更 18 リモコンで予約 12 Gコード予約 16 「予約設定/確認」 18、38 予約待機 13、89

ラ行

リモコンモード 89 録画 10 録画情報 36 録画モード 11

アルファベット順

AFC 90 APC(VHSのみ) 90 BSコンバーター 90 BSデコーダー 90 BSを見る 8 CATV 90 CMカット 40 CMとばし 24 DV方式 72 Gコード 16、90 i.LINK 73 「L1」、「L2」 65、68 LP 11, 71 R² 35 SP 11, 71 VHS 71

Sony on line http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

保証期間中の接続・操作・故障に関するお問い合わせは テクニカルインフォメーションセンターへ

フリーダイヤル 0120-88-9374

午前9時~午後5時(年末、年始、祝日を除く毎日) 受け付け時間

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

----(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311 • Fax ····· 0466-31-2595 受付時間: 月~金 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

Gコードはジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライ センスに基づいて生産しています。

この説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Japan